

Actuador de conmutación de intercomunicación Gira REG

Número de artículo 128900



Descripción del producto

Actuador de conmutación de intercomunicación Gira REG

Actuador de conmutación para conmutar la luz, controlar un abrepuertas en puertas laterales u otras funciones a través del BUS de intercomunicación Gira.

- Control de un contacto de conmutación libre de potencial 230 V / 10 A a través del bus de 2 hilos.
- El actuador de conmutación puede controlarse a través de: las teclas "Puerta" y "Luz" del intercomunicador interior, la tecla de llamada del intercomunicador exterior, la tecla de llamada del intercomunicador interior, las teclas de un teléfono (en combinación con DCS TC-gateway).
- El actuador de conmutación puede funcionar en cinco modos de funcionamiento diferentes: conmutación, temporizador/s, temporizador/min, impulso y abrepuertas.
- Función de impulsos para controlar los autómatas de escalera existentes.
- Entrada binaria para funciones de conmutación mediante un pulsador mecánico conectado.
- Tiempo de conmutación ajustable de forma continua de 1 a 10 s o de 1 a 10 min, según la función ajustada.

Datos técnicos

Alimentación: mediante bus de 2 hilos

Contacto de relé libre de potencial opcional: 10 A a 230 V CA o 2 A a 30 V CC

Número de pulsadores de llamada memorizables: máx. 16

Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C

Notas

- El actuador de conmutación está previsto para el montaje en el subdistribuidor. Si esto no es posible, utilice un distribuidor estándar de montaje en superficie.
- Este componente puede utilizarse para configurar sistemas de comunicación de puerta con más de 30 usuarios.

Dimensiones

Anchura en mm	2 TE
Altura en mm	REG
Profundidad en mm	65,0
Peso en kg	0,2