

Gira System 106 Módulo de pulsadores de llamada de 4 gangs con pulsadores de puesta en marcha 5539000

Número de artículo S106-5539000



Descripción del producto

Gira System 106 Módulo de pulsadores de llamada de 4 elementos con pulsadores de puesta en servicio - 1-4 pulsadores

ATENCIÓN ¡sin pulsadores ni tapa de pulsador de llamada!

El Gira System 106 es un sistema de instalación de metal auténtico en un diseño purista y elegante sin marco, basado en una dimensión básica de 106,5 × 106,5 mm. Con la estación de puerta modular del Gira System 106, la hospitalidad comienza en la puerta de entrada. Desde el pulsador de llamada, el módulo de voz y de cámara hasta el módulo de información y el módulo ficticio, todas las funciones se presentan en una imagen de conjunto armoniosa. En la oscuridad, los pulsadores de llamada retroiluminados con campo de rotulación garantizan una buena legibilidad y un aspecto atractivo.

El sistema 106 puede utilizarse en viviendas unifamiliares y bloques de pisos, así como en edificios de oficinas, naves industriales y hoteles. La estructura modular permite personalizar el sistema en tamaño, diseño y funcionalidad para adaptarlo a las necesidades individuales. Las ampliaciones y modificaciones pueden realizarse fácilmente en cualquier momento intercambiando los módulos. El sistema permite incluso un cambio puramente frontal. Esto significa que el aspecto del sistema puede cambiarse posteriormente de, por ejemplo, blanco tráfico a un acabado de acero inoxidable sin tener que sustituir las unidades electrónicas.

Instalación sencilla y montaje paso a paso

El sistema puede instalarse en varias fases paralelamente al avance de la construcción. Por ejemplo, es posible instalar primero sólo la parte inferior de la carcasa montada en superficie durante la construcción del armazón, y luego añadir cables y módulos cuando se necesiten.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica

Sistema: mediante cable plano, 10 polos

Potencia absorbida

Máximo: 160 mW

Modo de espera: 14 mW

Conexiones

Sistema: 2 x regleta de conectores

Temperatura ambiente: de -25 °C a +70 °C

Clase de protección: IP54

Dimensiones

Anchura en mm 106,5

Altura en mm 106,5

Peso en kg 0,5

Más imágenes



