

Videoportero empotrable Ultra incl. fuente de alimentación 1210A y estación doméstica Wifi LS8741 - juego completo - RAL a elegir

Número de artículo 1299-KSUT2020



Descripción del producto

Videoportero empotrable Ultra incl. fuente de alimentación 1210A y estación doméstica LS8741 Wifi - juego completo - RAL a elegir

Este moderno sistema de videoportero COMELIT con estación doméstica LS8741 combina tecnología innovadora, los más altos estándares de seguridad y un manejo sencillo en un potente sistema completo. Ideal para reformas o renovaciones, este set es idóneo para sustituir sistemas existentes, sin necesidad de realizar laboriosos trabajos de tendido de cables, enlucido o pintura. Gracias a la sofisticada tecnología de 2 hilos, la estación de puerta puede integrarse fácilmente en estructuras existentes: basta con conectar dos hilos y ponerse en marcha.

La estación exterior incluida en el juego se suministra en un marco de aluminio fundido a presión de alta calidad para montaje empotrado y está disponible en un color RAL o DB de su elección, perfectamente adaptado al diseño de su sistema de buzones o fachada. La cámara gran angular integrada con un rango de detección de 120° en horizontal y 90° en vertical garantiza imágenes nítidas de día y de noche. La iluminación LED inteligente con sensor crepuscular ilumina la cámara y los botones sólo cuando es necesario, ahorrando energía. Un micrófono digital omnidireccional y dos altavoces de alta calidad garantizan una excelente calidad de audio, permitiendo una comunicación clara con calidad de alta fidelidad, incluso en condiciones ambientales difíciles. Las funciones sin barreras, como las señales visuales y acústicas para personas con discapacidad, pueden programarse individualmente y ofrecen comodidad y seguridad adicionales para todos los usuarios. El robusto diseño cumple los requisitos de las clases de protección IP65 (protegido contra el polvo y los chorros de agua) e IK08 (resistente a los impactos), ideal para su uso en exteriores en cualquier condición meteorológica.

En el interior, el intercomunicador interior LS8741 impresiona por su moderno diseño y su intuitiva interfaz de usuario. El sistema se puede conectar cómodamente a la app gratuita COMELIT a través de la función WiFi integrada. Esto no solo le permite recibir videollamadas de la estación de puerta directamente en su smartphone, sin importar dónde se encuentre, sino que también le da acceso a imágenes en directo de las cámaras, mensajes de vídeo almacenados y le permite abrir puertas o portones a distancia. Otras funciones inteligentes, como el reconocimiento facial y el control por voz a través de Amazon Alexa, establecen nuevos estándares en la comunicación inteligente del hogar. Abre tu puerta sin llave ni app: solo con mirarla. La integración es sencilla y no requiere conocimientos especializados.

Protección de datos y seguridad - Made in Europe: COMELIT no solo es sinónimo de calidad y diseño, sino también de seguridad de datos sin concesiones. Como empresa privada italiana sin participación estatal, COMELIT cumple todos los requisitos GDPR y NDAA. Toda la infraestructura en la nube se encuentra en Fráncfort y se gestiona en colaboración con Amazon Web Services (AWS), para la máxima fiabilidad y control de sus datos.

- Estación de puerta con unidad de audio/vídeo en el color RAL/DB de su elección.
- Sistema de 2 hilos, simplemente conecte 2 hilos y empiece.
- Cámara gran angular (2 hilos: campo de visión H120° x V90°) de alta resolución.
- Iluminación LED de la cámara y los botones con sensor crepuscular para ahorrar energía.
- Micrófono digital omnidireccional y dos altavoces para audio de alta fidelidad.
- Indicadores visuales y acústicos adicionales para discapacitados, ajustables en la programación.
- Grado de protección IP65 e IK08.
- Marco de aluminio fundido a presión para montaje empotrado (profundidad de proyección desde la pared 10 mm).
- Incluye estación doméstica LS8741 con función móvil y fuente de alimentación 1210A.

Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Material de base	Aluminio AlMg3 W19
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Dimensiones

Anchura en mm	Estación exterior 125,5 Monitor interior 115,0
Altura en mm	Estación exterior 136 Monitor interior 160
Profundidad en mm	Estación exterior 35,0 Monitor interior 22,0
Peso en kg	2
Condiciones de entrega	Entrega montada

Más imágenes

