

# Distribuidor de vídeo Gira 122600

Número de artículo 122600



## Descripción del producto

### Distribuidor de vídeo Gira

El distribuidor de vídeo es un componente activo para la adaptación de línea de la señal de vídeo. El distribuidor de vídeo distribuye la señal de vídeo desde los intercomunicadores exteriores, las pasarelas de cámara DCS y las pasarelas IP DCS a los intercomunicadores interiores. El distribuidor de vídeo es necesario si el tendido de cables hacia los componentes de vídeo del sistema de intercomunicación Gira se realiza como ramal. El distribuidor de vídeo proporciona la resistencia de terminación correcta para evitar posibles reflexiones de los ramales individuales y las consiguientes interferencias de imagen.

#### La carcasa combinada permite tres tipos de montaje

- Montaje en superficie (en una caja de conexiones estándar).
- Montaje empotrado (en una caja de aparatos).
- Como dispositivo REG (con el adaptador REG adjunto).

#### Datos técnicos

##### Alimentación eléctrica

DC 26 V  $\pm$  2 V (mediante bus de 2 hilos)

##### Conexiones

Bus de 2 hilos IN: 2 x terminal de tornillo

Bus de 2 hilos OUT: 6 x terminal de tornillo

**Temperatura ambiente:** de -25 °C a +70 °C

#### Notas

- El distribuidor de vídeo puede conectarse en cascada. En un sistema se puede utilizar un total de hasta 15 distribuidores de vídeo, incluidos los multiplexores de vídeo.
- No es necesaria ninguna configuración adicional durante la puesta en servicio, ya que el distribuidor de vídeo se adapta automáticamente a la red de cables existente.

## Dimensiones

<b>Anchura en mm</b>	36
<b>Altura en mm</b>	52
<b>Profundidad en mm</b>	27,0
<b>Peso en kg</b>	0,2