

intercomunicador interior DoorBird IP VIDEO A1101 | Negro

Número de artículo 1298-A1101-BL



Descripción del producto

Estación interior DoorBird IP VIDEO A1101 Black Edition

La estación interior DoorBird IP Video es el complemento ideal para cualquier buzón con estación de puerta DoorBird IP Video. Se caracteriza por una excelente calidad de vídeo y audio. Su diseño compacto y discreto armoniza con cualquier entorno. La pantalla de la estación interior es de cristal de seguridad resistente a los arañazos. La interfaz de usuario intuitiva con símbolos claros permite acceder a todas las funciones en cuestión de segundos. Todas las funciones principales se pueden activar mediante los botones de hardware, sin necesidad de utilizar la pantalla táctil.

El tono de llamada personalizado para la puerta principal, el piso o el portal permite distinguir exactamente dónde llama la visita. La barra de estado LED de la parte inferior de la estación interior se ilumina en colores de libre elección.

Valor añadido a través de IP

- Apertura de puertas y llamada al ascensor
- Historial de visitas (grabación gratuita en la nube)
- Previsión meteorológica
- Control domótico y de edificios (IP, TCP, HTTPS, relé, etc.)
- Configuración en todo el mundo a través de la app DoorBird

Interfaz de usuario intuitiva

- Pantalla táctil de 4 pulgadas en color real
- Cristal de seguridad Gorilla® resistente a arañazos

Audio bidireccional

- Audio HD, hasta 102 dB
- Más de 50 tonos de llamada

Carcasa compacta

- 5 botones hardware para las funciones principales
- Barra de estado LED RGB configurable

Alcance ilimitado

- Compatible con WLAN, Ethernet, PoE
- Adecuado para múltiples videoporteros IP DoorBird

DATOS TÉCNICOS

Montaje en superficie, soporte de mesa A8003 disponible por separado

Alimentación 15 - 48 V CC (máx. 15 W) o alimentación a través de Ethernet (PoE 802.3af Modo-A)

Peso 336 g

Conexiones

- LAN/PoE (T+, T-, R+, R-)
- Entrada digital nº 1 (0 V, 0 A (NA)), por ejemplo, para un pulsador de llamada de planta
- Entrada digital nº 2 (0 V, 0 A (NA)), p. ej. para un segundo pulsador de llamada de planta
- Relé de conmutación de enclavamiento biestable nº 1, máx. 24 V CC / CA, 1 amperio, p. ej. para abrepuertas eléctrico o ascensor
- Relé de conmutación de enclavamiento biestable nº 2, máx. 24 V CC / CA, 1 amperio, p. ej. para abrepuertas eléctrico o ascensor
- Relé de conmutación de enclavamiento biestable nº 3, máx. 24 V CC / CA, 1 amperio, p. ej. para abrepuertas eléctrico o ascensor
- Entrada de 15 - 48 V CC (+, -), máx. 15 W Consumo 5 W

Homologaciones CE, FCC, IC, RoHS, IP50

Condiciones de funcionamiento 0 a +55°C / 32 a 131°F

Humedad relativa 0 % a 85 % (sin condensación)

REQUISITOS DEL SISTEMA

Dispositivo móvil Último iOS en iPhone/iPad, último Android en smartphone/tableta

Internet Red fija de alta velocidad Conexión a Internet de banda ancha, DSL, cable o fibra óptica, sin sockets ni servidor proxy

Red Red Ethernet, con DHCP

Porteros compatibles Cualquier videoportero DoorBird IP

PANTALLA

Dimensiones LCD de 4" en color real

Táctil Sí, capacitiva

Resolución 800 x 480 px

IPS Sí

AUDIO

Componentes de audio Altavoz y micrófono, cancelación de eco y ruido (AEC, ANR)

Audio streaming bidireccional

RED

Ethernet PoE 802.3af Modo-A

WLAN 802.11 b/g/n 2,4 GHz

MÓDULOS DE RADIO INTEGRADOS

WLAN 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Información importante

Preparación de la cámara o el intercomunicador

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Dimensiones

Anchura en mm 115

Altura en mm 185

Profundidad en mm 25,0

Peso en kg 0,4

Más imágenes

