

Módulo audio Ultra con pulsador ficticio para marco trasero con pulsadores externos incl. fuente de alimentación 1210A - RAL a elegir

Número de artículo 1299-KSUT2010-HB-MP



Descripción del producto

Módulo audio Ultra con pulsador ficticio para montaje posterior con pulsadores externos incl. fuente de alimentación 1210A - RAL a elegir

Módulo de audio Comelit Ultra para la parte trasera de sistemas de buzones con pulsadores externos (se necesita la interfaz de pulsadores Ultra 3063U, no incluida), el módulo de llamada digital Ultra o el módulo de pantalla táctil Ultra.

- Unidad de audio en el color RAL/DB de su elección.
- Sistema de 2 hilos, basta con conectar 2 hilos y empezar.
- Micrófono digital omnidireccional y dos altavoces para audio de alta fidelidad.
- Indicadores visuales y acústicos adicionales para discapacitados, ajustables en la programación.
- Gracias al relé integrado, los abrepuertas o cancelas pueden conectarse directamente a través del módulo. Los abrepuertas y cancelas se controlan a través de la estación interior o a través de su smartphone o tableta mediante una app.
- Grado de protección IP65 e IK08.
- Módulo para instalación posterior en nuestros paneles y sistemas de buzones.
- Incluye fuente de alimentación 1210A (accesorios opcionales necesarios: interfaz de pulsadores Ultra 3063U, módulo de llamada digital Ultra, módulo de pantalla táctil Ultra, estación interior de audio 6750W).

Información importante

Preparación de la cámara o del intercomunicador

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Tipo de montaje	Parte trasera
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Material de base	Aluminio AlMg3 W19

Dimensiones

Anchura en mm	Estación exterior 100 Fuente de alimentación 141
Altura en mm	Estación de puerta delantera 90 Fuente de alimentación 89
Profundidad en mm	Estación de puerta delantera 35,0 Fuente de alimentación 62,0
Peso en kg	2
Condiciones de entrega	Entrega montada

Más imágenes

