

Buzón de acero inoxidable 3er 2x2 para montaje en superficie BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - RAL a elegir | Enlaces | 100 mm de profundidad | ? Color a elegir | con 3 buzones (2x2)

Número de artículo 382XA-3-SP-100-L



Descripción del producto

3er 2x2 buzón de superficie de acero inoxidable diseño BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - RAL de su elección

Buzón de superficie de alta calidad para 3 partes - fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El sistema completo de buzón de superficie está hecho de acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL. La mano de obra de alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzón nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una inserción silenciosa, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte de poste y la cerradura muy robusta caracterizan este sistema de buzón montado en superficie. El revestimiento lateral de acero inoxidable V2A con cubierta antilluvia sobresaliente ofrece una protección óptima contra la intemperie y garantiza una vida útil muy larga. El panel de timbre de alta calidad con botones de timbre de acero inoxidable y placas de identificación antivandálicas puede equiparse opcionalmente con un orificio para altavoces integrados.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso sistemático de acero inoxidable V2A. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta complicaciones. El sistema de buzones está preparado para un montaje completo sin complicaciones, por lo que no es necesario el laborioso montaje mural de buzones individuales.

- Sistema de buzones de montaje en superficie de 3 cajas con buzones de acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL.
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable (tipo 2) debajo de la solapa y portapostes para cada buzón.
- Gran capacidad gracias a la profundidad de buzón opcional +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- **Buzón de acero inoxidable 1.4301 V2A resistente a la intemperie, con recubrimiento en polvo en color RAL.**
- Perforación para voz con adaptador universal. (Sistema de interfono/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro). También disponible sin perforación de voz.
- El adaptador universal es apto para todos los altavoces empotrables del mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- 3 pulsadores de timbre redondos de acero inoxidable tipo: Grothe Protact, máx. 24 V CA/CC, 1,5 A, IP 54 (limitación de la fuerza de presión).
- Antivandalismo - La placa de características (tipo 1) es resistente a la indentación y a los golpes, el plástico es ignífugo.
- Incl. revestimiento lateral + cubierta contra la lluvia de acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL.
- Para montaje en pared, incl. riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos).

Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

El correo sólo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	710,0
Profundidad en mm	100,0 150,0
Peso en kg	24
Condiciones de entrega	El sistema se entrega premontado/parcialmente desmontado

Más imágenes



