

6er 3x2 buzón de superficie BASIC 382A AP - DB703 mineral de hierro micáceo | DB 703 mineral de hierro micáceo estructura fina mate | 150 mm de profundidad | con 6 buzones (3x2) | Instalación de la batería (sin techo ni paneles)

Número de artículo 382A-DB703-6-150



Descripción del producto

Buzón de superficie 6er 3x2 diseño BASIC 382A AP - DB703 mineral de hierro micáceo

Buzón de superficie de alta calidad para 6 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El sistema completo de buzón de superficie es de acero galvanizado con recubrimiento de polvo en DB703 mineral de hierro micáceo. El acabado de alta calidad y el concepto sofisticado hacen de este sistema de buzones nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una inserción silenciosa, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte de poste y la cerradura muy robusta caracterizan este sistema de buzón montado en superficie.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta ninguna complicación.

- Sistema de buzones de superficie de 6 puntos con buzones de chapa de acero galvanizado con recubrimiento en polvo de mineral de hierro micáceo DB703.
- El sistema lo fabrica Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable debajo de la solapa y soporte de correo para cada buzón.
- Gran capacidad gracias a la profundidad de buzón opcional +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- Para montaje en pared incl. material de fijación (tornillos + tacos).

Información importante:

El correo sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Características del producto

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 6 buzones
Superficie/color	DB 703 mineral de hierro micáceo
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1065,0
Profundidad en mm	100,0 150,0
Peso en kg	36
Condiciones de entrega	El sistema se entrega premontado/parcialmente desmontado

Más imágenes

