

# Sistema de buzones de superficie de acero inoxidable 3 x 3 Design BASIC 382A-AP | 100 mm de profundidad | con 3 buzones (1x3) | Instalación de la batería (sin techo ni paneles) | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 382A-VA-3S-V2A-100



## Descripción del producto

### Sistema de buzones de 3 piezas 1x3 de acero inoxidable para montaje en superficie Design BASIC 382A-AP

Buzón de acero inoxidable de alta calidad para 3 partes, fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El sistema completo de buzón de superficie está fabricado en acero inoxidable pulido resistente a la intemperie. La mano de obra de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzón de acero inoxidable nuestro éxito de ventas. Este sistema de buzón de superficie de acero inoxidable se caracteriza por un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de doble filo con tope de goma, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte de poste y la cerradura muy robusta.

Gracias a su diseño, el montaje es muy sencillo.

- Buzón de superficie de 3 postes de acero inoxidable resistente a la intemperie, pulido.
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con topes de goma amortiguadores del ruido para una inserción muy silenciosa del correo.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable bajo la solapa y soporte de correo para cada buzón.
- Gran capacidad gracias a la profundidad de buzón opcional +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- Protección adicional contra la lluvia gracias a la cubierta opcional de acero inoxidable V2A pulido. La cubierta contra la lluvia se coloca a ras de la parte posterior del sistema, lo que permite montarlo en la pared.
- Para el montaje en pared se incluye el material de fijación (tornillos + tacos).

#### Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

La V2A de acero inoxidable debe mantenerse con regularidad y no debe utilizarse en zonas salinas. Recomendamos nuestro aceite de mantenimiento para la limpieza y el cuidado. Ver accesorios.

## Características del producto

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Serie</b>                       | BÁSICO                      |
| <b>Caja individual por volumen</b> | Normal > 10 litros          |
| <b>Etiquetado de nombres</b>       | Placa de identificación     |
| <b>Material de base</b>            | Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| <b>Retirada de artículos</b>       | Parte delantera             |
| <b>Superficie/color</b>            | Suelo                       |
| <b>Tipo de montaje</b>             | Montaje en superficie       |
| <b>Número de cajas</b>             | con 3 buzones               |

## Dimensiones

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Altura de la caja individual en mm</b>     | 330,0                                         |
| <b>Anchura de la caja individual en mm</b>    | 355,0                                         |
| <b>Volumen en litros</b>                      | 12,0   17,0                                   |
| <b>Altura de la ranura para letras en mm</b>  | 35,0                                          |
| <b>Anchura de la ranura para letras en mm</b> | 325,0                                         |
| <b>Altura del sistema de buzón en mm</b>      | 990,0                                         |
| <b>Anchura del sistema de buzón en mm</b>     | 355,0                                         |
| <b>Profundidad en mm</b>                      | 100,0   150,0                                 |
| <b>Peso en kg</b>                             | 11                                            |
| <b>Condiciones de entrega</b>                 | Se entrega premontado/parcialmente desmontado |

## Más imágenes



