

Buzón de 2 piezas BASIC 382A AP con timbre - gris antracita RAL 7016 | RAL 7016 gris antracita estructura fina mate | 150 mm de profundidad | con 2 buzones (1x2) | Por encima de

Número de artículo 382A-7016-2-SP-150-O



Descripción del producto

Buzón de superficie de 2 postes diseño BASIC 382A AP con caja de timbre - RAL 7016 gris antracita

Buzón de acero inoxidable de alta calidad para 2 personas, fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El sistema completo de buzón de superficie está fabricado en acero galvanizado con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016. El acabado de alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzones nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una trampilla de doble filo con tope de goma, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte para postes y la cerradura muy robusta caracterizan este sistema de buzones de superficie.

Gracias a su diseño, el montaje es muy sencillo.

- **Buzón de superficie de 2 piezas de acero galvanizado con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016**
- El sistema lo fabrica Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con toques de goma amortiguadores del ruido para una inserción muy silenciosa del correo.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable bajo la solapa y soporte de correo para cada buzón.
- Gran capacidad gracias a la profundidad de buzón opcional +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- Incl. revestimiento lateral + cubierta contra la lluvia en diseño sólido.
- Para montaje en pared incl. material de fijación (tornillos + tacos).
- **Pieza de timbre de interfono de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016.**
- Orificio de interfono con adaptador universal. (Sistema de intercomunicación/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro). También disponible sin perforación de interfono.
- El adaptador universal es apto para todos los altavoces empotrables del mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- 2 pulsadores de timbre redondos de acero inoxidable tipo: Grothe Protact, máx. 24 V CA/CC, 1,5 A, IP 54 (limitación de la fuerza de presión).
- Antivandálico - La placa de características es resistente a la indentación y a los golpes, el plástico es ignífugo.

Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

El correo sólo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Características del producto

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Número de cajas	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	760,0
Anchura del sistema de buzón en mm	355,0
Profundidad en mm	100,0 150,0
Peso en kg	12

Más imágenes

