

# Cartel independiente BASIC 390ES - Chapa de acero inoxidable 800x457 una cara - Caja de luz 800x100x50 | Chapa de acero inoxidable 800x457 + caja de iluminación

Número de artículo 390ES-WS800-BKS



## Descripción del producto

### Rótulo autoportante BASIC 390ES - Elementos de soporte de acero inoxidable - Chapa de acero inoxidable 800x457 por una cara

Letrero independiente de acero inoxidable de alta calidad con elegantes elementos de soporte de tubo redondo. El rótulo es de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido, la caja de rotulación está equipada con un grabado incrustado en plexiglás e iluminación LD retroiluminada. Letrero de alta calidad, independiente, fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur. La solución ideal para la presentación en exteriores.

Gracias a su diseño, el montaje es muy sencillo.

- Cartel independiente de acero inoxidable V2A resistente a la intemperie, pulido.
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- El área de impresión tiene una superficie de A 793 mm x A 450 mm.
- La placa de acero inoxidable está pulida en la parte frontal (sin letras/impresión) y puede equiparse con lámina adhesiva, etiquetado láser o grabado in situ.
- Caja de rotulación de 800 mm de ancho x 100 mm de alto x 50 mm de fondo con grabado en plexiglás e iluminación LD en el fondo, incl. fuente de alimentación.
- Los montantes son de acero inoxidable V2A 1.4301 de 60,3 mm, cepillado para atornillar o fijar en hormigón.

## Características del producto

<b>Serie</b>	BÁSICO
<b>Tipo de montaje</b>	Independiente
<b>Material de base</b>	Acero inoxidable V2A 1.4301
<b>Etiquetado de nombres</b>	Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser

## Dimensiones

<b>Altura total en mm</b>	1200,0   1500,0   1700,0 + 100,0 Proyección del escudo
<b>Anchura total en mm</b>	1000,0
<b>Profundidad en mm</b>	60,0
<b>Peso en kg</b>	25
<b>Condiciones de entrega</b>	Suministrado en bloques, elementos de soporte/señal divididos



## Más imágenes



