

Convertidor PoE Ethernet de 2 hilos DoorBird A1071

Número de artículo 1298-A1071



Descripción del producto

Convertidor Ethernet PoE de 2 hilos DoorBird A1071

El convertidor Ethernet PoE de 2 hilos DoorBird es probablemente el convertidor más pequeño y potente del mundo que le permite transmitir datos de red (Ethernet) y alimentación (PoE) a largas distancias a través de un simple cable de dos hilos. Esto le permite equipar con tecnología de red los edificios existentes que, por ejemplo, sólo disponen de un simple cable de timbre de dos hilos, sin tener que tender posteriormente un cable de red.

• VENTAJAS

- Utilización del cableado existente
- Sólo se necesita un cable bifilar tanto para la transmisión de datos como para la alimentación eléctrica (PoE)
- Carcasa ultracompacta y robusta
- Instalación rápida y sencilla

DATOS TÉCNICOS

Fuente de alimentación conmutador PoE o inyector PoE (IEEE 802.3 af/at), no incluidos en el volumen de suministro

Temperatura de funcionamiento -25 a 55°C / -13 a 131°F

Velocidad Hasta 60 mbit/s en el rango máximo de transmisión

Latencia ~ 0,01 ms

Conexiones 1x conector hembra RJ45 (10/100 Base-T), 2x terminales de tornillo

PoE 802.3 af/at Modo-A y PoE+, hasta 30 W

Par de líneas de datos 1/2 (+), 3/6 (-)

Alcance de transmisión 80 metros con cable bifilar no apantallado

Homologaciones CE, FCC, RoHS, IP50

Volumen de suministro 1x DoorBird 2-wire Ethernet PoE converter transmitter, 1x DoorBird 2-wire Ethernet PoE converter receiver, 1x DIN rail adapter

Accesorios necesarios 2x cable de red, conmutador PoE IEEE 802.3 af/at o inyector PoE, p. ej. DoorBird Gigabit PoE Injector, D-Link DGS-1008P o TP-Link TL-PoE150S

Compatible con todos los videoporteros IP DoorBird.

Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su instalador eléctrico de confianza para la planificación, montaje e instalación.

Dimensiones

Anchura en mm	25
Altura en mm	33
Profundidad en mm	88,0
Peso en kg	0,15

Más imágenes

