

Estela de timbre de diseño - acero inoxidable pulido V2A - 1 parte - INDIVIDUAL | 1 | Preparación individual | 160 cm | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 870-VA-IND-160



Descripción del producto

Columna de timbre de diseño - acero inoxidable V2A pulido - 1 parte - INDIVIDUAL

Columna de timbre de alta calidad fabricada íntegramente en acero inoxidable V2A pulido, de Briefkasten Manufaktur. Esta columna de timbre está disponible con 1-6 botones de timbre. Opcionalmente se puede preparar un orificio para voz, cámara y número de casa. Nuestros productos tienen una alta calidad, una funcionalidad fiable y una identidad propia. Fabricado por Briefkasten Manufaktur.

- Columna de timbre fabricada en acero inoxidable de 1,5 mm V2A 1.4301, pulido grano 240.
- Fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- La parte del discurso es de acero inoxidable de 2 mm V2A 1.4301, pulido. Dimensiones: ancho 190 mm x alto 640 mm x fondo 110 mm.
- Número de casa de aprox. 70 mm de altura (máx. 3 dígitos) con iluminación LED de bajo consumo 12V CC aprox. 50mA / 1W, blanco.
- Placa de identificación de plexiglás reemplazable, opcionalmente iluminada.
- La rotulación de las placas de identificación puede modificarse desde la parte frontal según sea necesario.
- Incl. fuente de alimentación EVN LED / transformador IP65 12V/DC 0,1-4W para iluminación LED (número de vivienda y placa de identificación si se selecciona).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable, opcionalmente con iluminación LED de anillo.
- Posibilidad de preparación (altavoz integrado no incluido) para sistema de intercomunicación.
- Opcionalmente con adaptador universal para todos los altavoces integrados disponibles en el mercado.
- Preparación opcional (cámara no incluida en el volumen de suministro) para una cámara.
- Incl. 6 tapas roscadas de acero inoxidable V2A, pulidas para que no se vean los tornillos de fijación de la placa frontal. Véanse las imágenes.
- La columna del soporte totalmente soldada es de acero inoxidable V2A de 1,5 mm 1.4301, pulida. La altura de construcción es de 1,30 m o 1,60 m.
- El pedestal está equipado con una placa base VA. Ésta tiene un grosor de 10 mm y está rematada con una placa de cubierta. Véanse las imágenes.
- Es posible el paso invisible de cables a través del cuerpo.

Información importante

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debería estar situado bajo un toldo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite que la humedad y la suciedad penetren en el buzón. Por lo tanto, es necesario prever buzones suficientemente dimensionados para las próximas necesidades. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1 cm³ según DIN EN 13724). Esto no es motivo de queja.


Características del producto

Serie	GRIMM
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sésamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
Etiquetado de nombres	Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser, Número de casa cortado con láser, iluminado
Superficie/color	Suelo

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	640,0
Anchura de la caja individual en mm	190,0
Altura total en mm	1300,0 1600,0
Anchura total en mm	220,0 (placa de pie 320,0)
Profundidad en mm	110,0 (placa de pie 210,0)
Peso en kg	40
Condiciones de entrega	Entrega montada

Bosquejo



Más imágenes



