

Columna de zócalo de diseño GOETHE 200x600 para montaje en suelo - RAL a elegir

Número de artículo 215-STK-200600



Descripción del producto

Columna de enchufes de diseño GOETHE 200x600 para instalación independiente - RAL a elegir

La moderna columna de enchufes GOETHE es ideal para zonas exigentes. El diseño lineal hace que esta columna de toma de corriente tenga un aspecto especialmente elegante.

Gracias al revestimiento lateral de 3 mm con protección contra la lluvia y al panel trasero con placa base de aluminio de 6 mm, así como a las tomas IP44 (CEE, Schuko), esta columna de toma de corriente es absolutamente resistente a la intemperie y perfectamente adecuada para el uso en exteriores.

- Columna de toma de corriente de alta calidad fabricada en acero inoxidable y aluminio.
- Producción de calidad Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cuerpo (An x Al x Fo 200 x 600 x 100 mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético antioxidante), con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- La caja funcional puede abrirse de arriba abajo. Fijación no visible mediante tornillos.
- Óptima protección contra la lluvia gracias a los bordes de protección contra la lluvia y a la cubierta contra la lluvia de aluminio AlMg3 W19 de 3 mm, con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- Revestimiento lateral de aluminio AIMg3 W19 de 3 mm, con recubrimiento de polvo en el RAL de su elección.
- Revestimiento trasero y placa base de aluminio AlMg3 W19 de 6 mm, con recubrimiento de polvo en el RAL de su elección.
- Fijación invisible en la columna del zócalo gracias a la placa base reforzada.

Información importante

Según la normativa DIN VDE 0100-708, sólo se pueden instalar hasta un máximo de 4 tomas por perfil energético.

Características del producto

Superficie/color Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita,

RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico

Serie IR A

Tipo de CEE, SCHUKO

conexión

Material de base Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)

Tipo de montaje Independiente

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Dimensiones

Altura total en mm 614,0 Anchura total en mm 208,0


Profundidad en mm 100,0 + 25,0 Techo de Iluvia


Peso en kg 11

Condiciones de entrega Entrega montada

Bosquejo

Montagebohrungen









Más imágenes





