

# Altavoz de vídeo 4681 Interruptor con 1250U para montaje posterior con pulsadores externos incl. fuente de alimentación 1210A

Número de artículo 1299-4681-1210-MP



# Descripción del producto

# Altavoz de vídeo 4681 Switch con 1250U para montaje posterior con pulsadores externos incl. fuente de alimentación 1210A

Altavoz de vídeo Comelit 4681 Switch para montaje posterior en sistemas buzón con pulsadores externos (interfaz de pulsadores Switch 3063D y estación doméstica necesarios, no incluidos).

- Unidad de audio-vídeo en color para sistema de 2 hilos, completa con cámara en color regulable frontalmente e iluminada por LED.
- Sistema de 2 hilos, basta con conectar 2 hilos y empezar.
- Resolución: 500x582 píxeles.
- Ángulo de detección: 100°.
- Iluminación LED de la cámara.
- Conexión de voz con cancelación de eco, altavoz resistente al polvo y al agua, micrófono electret y volumen del altavoz ajustable en la parte frontal.
- Indicadores visuales y acústicos adicionales para personas discapacitadas, ajustables en la programación.
- Función de abrepuertas electrónico integrado (3 A) y contactos de relé adicionales C, NC, NO con 10 A.
- Grado de protección IP65 e IK08.
- Módulo para instalación posterior en nuestros paneles y sistemas de buzones (altavoz de vídeo Comelit 4681/1621 preparado).
- Incl. fuente de alimentación 1210A y soporte de montaje 1250U Serie de altavoces SWITCH 16xx, 46xx, SB, SB2, VIP (accesorios opcionales necesarios: interfaz de pulsadores Switch 3063D de 3 usuarios, intercomunicador interior de vídeo 6741W, 6721W o 6801W).

#### Información importante

#### Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

# Características del producto

Tecnología de conexión 2 hilos



### **Dimensiones**

Anchura en mmAltavoz de vídeo 100 | Fuente de alimentación 141Altura en mmAltavoz de vídeo 90 | Fuente de alimentación 89Profundidad en mmAltavoces de vídeo 35,0 | Fuente de alimentación 62,0

Peso en kg 2

Condiciones de entrega Entrega montada



# Más imágenes







