

Buzón de suelo con vitrina BASIC Plus 389X ST-T con caja de timbre - 710x660 - RAL a elegir | Enlaces | RAL de su elección

Número de artículo 389XP-4SP-L-RAL



Descripción del producto

Buzón de suelo con vitrina BASIC Plus 389X ST-T con caja de timbre - 710x660 - RAL a elegir

Vitrina de alta calidad fabricada en Alemania por Briefkasten Manufaktur. La solución ideal para la exposición sencilla de carteles en interiores y exteriores.

La vitrina está fabricada íntegramente en aluminio con recubrimiento en polvo en color RAL. La vitrina es adecuada para 2 hojas DIN A-4 y tiene un panel trasero magnético en color RAL y un panel de texto blanco en la zona superior visible. El acristalamiento es de vidrio templado de seguridad, con aberturas de ventilación integradas para evitar que el vidrio se empañe.

El buzón es de acero inoxidable V2A con recubrimiento de polvo en color RAL. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este buzón independiente nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una inserción silenciosa, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte para postes y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón independiente. El revestimiento lateral con cubierta contra la lluvia sobresaliente de acero inoxidable V2A ofrece una protección óptima contra la intemperie y garantiza una vida útil muy larga. La caja de instalación permite instalar fácilmente un altavoz integrado para un sistema de intercomunicación. El buzón está disponible opcionalmente con un sistema de intercomunicación por vídeo integrado y preconfigurado de COMELIT.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

- **Buzón de suelo con buzón de timbre y vitrina, con recubrimiento de polvo en color RAL**
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapa de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción muy silenciosa del correo.
- La puerta puede abrirse de izquierda a derecha.
- Incluye 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable (tipo 2) debajo de la tapa y soporte para correo.
- **Vitrina de aluminio con recubrimiento de polvo en color RAL.**
- Apta para 2 hojas DIN A-4.
- Acristalamiento de vidrio templado de seguridad / ESG. Aberturas de ventilación integradas para evitar que el cristal se empañe.
- El área de visión tiene una superficie de 560 x 520 mm de ancho menos el panel de texto de 80 mm de alto.
- Panel de texto de acrílico blanco, extraíble, sin texto. El panel de texto puede cubrirse posteriormente con una lámina de etiquetado. Posibilidad de iluminación con tecnología LED respetuosa con el medio ambiente y de bajo consumo.
- La puerta puede abrirse de izquierda a derecha con cerradura de seguridad incl. 2 llaves.
- Panel posterior magnético en color RAL.
- Marco cuadrado de aluminio con cantoneras interiores (¡sin plástico!).
- Incl. revestimiento lateral + burlete de lluvia de acero inoxidable V2A con recubrimiento de polvo en color RAL.
- **Caja de timbre de acero inoxidable V2A con recubrimiento de polvo en color RAL.**
- Perforación para interfono con adaptador universal. (Sistema de interfono/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro). También disponible sin perforación de interfono.
- El adaptador universal es apto para todos los altavoces empotrables del mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable tipo: Grothe Protact, máx. 24 V CA/CC, 1,5 A, IP 54 (limitación de la fuerza de presión).
- Antivandalismo: la placa de características es resistente a las muescas y a los golpes, el plástico es ignífugo.
- Acceso para cables: Ø 14 mm (en el lado derecho). Paso de cables invisible a través del elemento de soporte.
- Los elementos de soporte son de perfil de aluminio con recubrimiento de polvo en color RAL para atornillar o fijar en hormigón.

Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

El correo sólo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de buzones	con 1 buzón

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1065,0
Altura total en mm	1200,0 1600,0
Anchura total en mm	1145,0
Profundidad en mm	100,0
Peso en kg	39
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

Más imágenes





