

# DoorBird D2100E Sistema de videoportero

Número de artículo BML-9810-VI11-EKD



## Descripción del producto

Videoportero DoorBird IP D2100E y pulsador de llamada instalados.

### +++ Buzón con elementos de amortiguación para la trampa de entrada

Image not found or type unknown



#### API abierta

- Interfaz local para la integración en proveedores externos y sistemas SIP

#### Llamada de vídeo y audio

- En smartphones y tabletas (iOS, Android) o teléfonos fijos (SIP)

#### Modo de transmisión inteligente (STM)

- Transmisión de audio/vídeo en tiempo real, optimizada para dispositivos móviles a través de WLAN, 3G, 4G, 5G

#### Compatible con Smart Home y ONVIF

- KNX, Loxone, Synology, KIWI AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro y muchos más.

#### Horarios y planes de acción personalizados, por ejemplo

- La tarjeta RFID "abc" sólo tiene acceso los miércoles de 9 a 11 de la mañana.
- El detector de movimiento 4D enciende la lámpara exterior entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana

#### Abrepuertas automático

- Para uso en oficinas y consultas

#### Grabación gratuita en la nube

- Se puede activar opcionalmente para el historial de visitas

#### Geofencing

- Apertura automática de la puerta al volver a casa

#### Prevención de robos

- Evita más robos que un sistema de alarma

#### Recepción de paquetes en cualquier momento

- Dirija al transportista de paquetes al vecino o abra la puerta del garaje a través del smartphone, por ejemplo

#### Visión nocturna

- Con 12 LED IR

#### Sensor de luz

- Para el modo de visión nocturna

#### Sensor de movimiento con tecnología 4D

- Distancia de hasta 10 m ajustable mediante app (intervalo: 1 m)

#### Vídeo HDTV

- Lente hemisférica ultra gran angular de 180

#### Cancelación de eco y ruido (AEC, ANR)

#### Lector RFID

- Configurable a distancia mediante app (por ejemplo, ventana de tiempo)

#### Botón de llamada

- Con placa de identificación retroiluminada

#### Conexión sencilla a la red

- Conexión mediante cable de red o cable de timbre (con transformador de 2 hilos) a toma RJ45 (PoE, datos de red)

#### Dos relés de conmutación biestables de libre configuración

- Dos puertas o portones controlables mediante app
- Estado configurable mediante app: conmutación temporal o permanente