

Buzón de 1 poste Diseño BASIC 385 ST-R con caja de timbre - acero inoxidable RAL 7016 gris antracita | BI-Color VA pulido | RAL 7016 gris antracita | Por encima de | con 1 buzón

Número de artículo 385-7016VA-1-SP



Descripción del producto

Buzón 1 diseño BASIC 385 ST-R con caja de timbre - acero inoxidable RAL 7016 gris antracita

Moderno buzón independiente fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

Los buzones son de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016, los elementos de soporte son de acero inoxidable V2A resistente a la intemperie, pulido. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzones nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje para la lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa con labio de goma, la sólida placa de identificación intercambiable y la robusta cerradura caracterizan este buzón independiente. Este buzón es fácil de limpiar y robusto.

Gracias a su diseño, el automontaje es sencillo.

- **Buzón autoportante de acero galvanizado con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016**
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapa de inserción de acero inoxidable, pulida con labio de goma que absorbe el ruido para una inserción del correo muy silenciosa.
- La puerta puede abrirse de izquierda a derecha.
- Incluye 2 llaves con número de llave y placa de identificación intercambiable bajo la tapa.
- Con revestimiento lateral ajustado y cubierta contra la lluvia en diseño sólido.
- Los elementos de soporte son de acero inoxidable 1.4301 V2A de 60,0 mm, pulido para atornillar o fijar en hormigón.
- **Pieza de timbre de intercomunicación de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016.**
- Perforación de voz con adaptador universal. (Sistema de intercomunicación/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro).
- El adaptador universal es apto para todos los altavoces empotrables habituales en el mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable tipo 4, máx. 250 V CA, 5 A.
- Antivandálico - La placa de características es resistente a la indentación y a los golpes, el plástico es ignífugo.
- Acceso para cables: Ø 10,4 mm (en el lado derecho). Paso de cables invisible a través del elemento de soporte.

Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Características del producto




Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	220,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Altura total en mm	1200,0 1500,0 1700,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	16
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

Bosquejo

Montagebohrungen



Más imágenes

