

Puesto doméstico IP COMELIT vídeo 6742W con función móvil

Número de artículo 1299-6742W



Descripción del producto

Puesto doméstico COMELIT IP vídeo 6742W con función móvil

Monitor en color con pantalla de 4,3" 16/9, función manos libres full-duplex y botones sensibles al tacto. Control de brillo, color y volumen del tono de llamada, que puede seleccionarse individualmente entre varias melodías. Equipado de serie con botones para el abrepuertas, con la correspondiente pantalla LED, así como 7 botones táctiles adicionales para la aceptación de llamadas, la autoactivación, la llamada a la central de conserjería, la desactivación del tono de llamada, la llamada de menú y el control de menús. Gestiona la llamada de planta de serie. El equipo incluye la placa base para montaje en pared o en carcasas para la zona de estar. Alimentación a través de PoE y conexión al sistema VIP mediante conector RJ45. Dimensiones: 160x115x22mm.

Esta versión del está equipada con un sistema Wifi integrado. Tras instalar el sistema y la aplicación gratuita para smartphone (Apple iOS o Android), podrá conectar ambos en unos sencillos pasos. Esto también requiere un registro único en la nube de Comelit. A continuación, podrá acceder a su intercomunicador interior desde cualquier lugar del mundo. La imagen y el sonido se transmiten sin problemas y en alta calidad. Tanto la comunicación como la apertura de la puerta principal o del portal son posibles a través de la aplicación. La aplicación también le permite gestionar el sistema de videoportero y otras funciones avanzadas a través de la red 3G o redes superiores.

Con la estación de puerta 6742W y la app Comelit, puede simular una presencia doméstica, esté donde esté. Si un vecino, un cartero o un desconocido llama al timbre, usted responde a la llamada de puerta con su smartphone o tableta y transmite al visitante de la puerta la sensación de que está en casa, aunque le convenga con una excusa de que no puede acudir a la puerta en ese momento (estamos bañando a los niños; espero visitas y me estoy cambiando de ropa; acabo de salir de la ducha...). Cuando se recibe una llamada de puerta, se envía desde el intercomunicador interior Mini WiFi a la Nube Comelit a través del router WiFi y se reenvía al smartphone o tablet (se requiere una conexión de datos 3G / LTE). Debido a la tecnología única de la tecnología IP en combinación con un monitor WiFi, el tiempo de retardo para la recepción en la red 3G en el dispositivo móvil es de sólo aprox. 5 segundos. El dispositivo móvil abre la aplicación incluso cuando está cerrado: la función push lo hace posible.

El sistema VIP es la evolución de los sistemas de videoportero y los servicios asociados. Los servicios cumplen todos los requisitos modernos de los edificios residenciales, comerciales, industriales y de servicios relacionados con la industria: desde viviendas unifamiliares hasta complejos de edificios, tanto de nueva construcción como transformaciones o renovaciones de edificios antiguos. Está diseñado para conectar un número ilimitado de abonados y permite realizar llamadas simultáneas sin restricciones de distancia. Los dispositivos se conectan a una red única, dedicada o existente, a través de RJ45. En el sistema ViP, todos los dispositivos están conectados a la red LAN (dedicada o compartida), desde la estación externa hasta la estación interna más remota. En comparación con los sistemas de videoportero analógicos tradicionales, el protocolo de red digital facilita la configuración del sistema sin medidas costosas o complejas, e incluso las actualizaciones del sistema son extremadamente versátiles y prácticas. La instalación, la puesta en servicio y la reconfiguración se pueden realizar de forma sencilla y totalmente segura en la red.

Información importante

Preparación de la cámara o el intercomunicador

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Características del producto

Tecnología de conexión LAN

Dimensiones

Anchura en mm	160
Altura en mm	115
Profundidad en mm	20,0
Peso en kg	1

Más imágenes

