

# Videoportero DIVISION 530S - RAL a elegir - Comelit Ultra VIDEO Set

Número de artículo 530S-E-KSCSWIFI-1



## Descripción del producto

## Videoportero DIVISION 530S - RAL a elegir - Comelit Ultra VIDEO Set

La estación de videoportero DIVISION 530S es la combinación perfecta de comunicación de puerta de última generación, diseño de alta calidad y máxima facilidad de uso. El elegante frontal de acero inoxidable con recubrimiento en polvo en el color de su elección se integra perfectamente en cualquier fachada de edificio, mientras que el pulsador de timbre iluminado en blanco pone un acento de estilo. El acabado de alta calidad en acero inoxidable V2A hace que el sistema sea especialmente robusto, duradero y resistente a la intemperie, ideal para un uso prolongado en exteriores.

Equipado con la innovadora cámara Comelit, podrá disfrutar de imágenes en directo de gran nitidez, un generoso gran angular, reconocimiento facial y control por voz. Cómodo manejo a través del teléfono móvil o del intercomunicador interior: Con la aplicación gratuita Comelit, puede recibir llamadas de visitantes directamente en su smartphone, ver la imagen de la cámara en tiempo real, hablar con los invitados e incluso abrir puertas o verjas si lo desea, sin importar dónde se encuentre.

Con la estación de videollamada DIVISION 530S, usted apuesta por un sistema flexible y modular en el que los paneles frontales y los módulos de cámara pueden sustituirse fácilmente incluso años después. De este modo, su comunicación de puerta estará siempre al día, tanto desde el punto de vista técnico como visual.

- Estación de puerta de acero inoxidable de 2 mm V2A 1.4301.
- Paneles frontales intercambiables con recubrimiento de polvo en el color RAL de su elección.
- Caja de instalación de acero inoxidable de 2 mm V2A 1.4301, pulida con grano 240.
- Pulsador de timbre de carrera corta de 8-12 V CC con iluminación LED del anillo en color blanco.
- Dimensiones de la placa del timbre: An 160 mm x Al 260 mm x P 8 mm.
- Dimensiones de la caja de instalación: An 130 mm x Al 230 mm x P 50 mm.
- Opcionalmente para montaje empotrado o en superficie.

#### Información importante

Preparación de la cámara o del intercomunicador

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

#### Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua, la estación de puerta debe situarse, a ser posible, bajo un tejadillo.



## Características del producto

Superficie/color Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris

antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico

Serie DIVISIÓN

Tecnología de conexión

2 hilos

Número de botones de 1 pulsador

timbre

**Funciones** Cámara, Puesto de interfonía Material de base Acero inoxidable V2A 1.4301 Número de casa Número de casa grabado con láser

Etiquetado de nombres

Etiquetado de nombres como grabado láser

Tipo de montaje Montaje en superficie, Montaje empotrado


### **Dimensiones**

Anchura en mm 130 | 160 Altura en mm 230 | 260 Anchura total en mm 130 | 160 Profundidad en mm 52,0 Peso en kg

Condiciones de entrega Entrega montada



## Bosquejo





# Más imágenes











