

Cámara a color empotrable Gira para estación de puerta 1265xx | Color aluminio

Número de artículo 1265.6



Descripción del producto

Cámara a color empotrada Gira para estación de puerta 1265xx

La cámara en color forma parte del sistema de intercomunicación Gira y sirve para ampliar la estación de puerta empotrada.

- Montaje en una caja de mecanismo empotrada estándar.
- Encaja en los marcos de cubierta de la gama de interruptores Gira TX_44.
- Diseño modular, por lo que es fácil de instalar y ampliar.
- Transmisión de señales y alimentación de los componentes de audio y vídeo mediante bus de 2 hilos protegido contra polaridad inversa y cortocircuitos.
- Ampliación de las estaciones de puerta con una cámara en color con conmutación automática día/noche.
- Los diodos luminosos garantizan una iluminación uniforme del campo de visión a corta distancia en modo nocturno.
- La cámara se puede girar manualmente 20° en horizontal y vertical. En combinación con el objetivo gran angular, se obtiene un ángulo de visión muy amplio en la zona de entrada de la puerta.
- Compensación automática de contraluz.
- Balance de blancos automático.
- Control automático de ganancia (AGC).
- Calefacción de la cámara integrada en función de la temperatura.
- Cubierta a prueba de salpicaduras.
- Cubierta de la cámara fabricada en plástico resistente a los golpes, fácil de sustituir si resulta dañada, por ejemplo, por actos vandálicos.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica: mediante cable de conexión

Conexión del cable de conexión: 2 x regleta de conectores

Grado de protección: IP44

Alimentación hasta 2 cámaras: mediante cable de conexión

Alimentación de la 3ª cámara: a través de la alimentación de la comunicación de puerta

Conexiones:

Cable de conexión: 2 x regleta de conectores

Vídeo: 1 x regleta de conectores

Elemento de grabación de imágenes: sensor CCD de 0,85 cm (1/3?)

Ángulo de apertura del objetivo gran angular : 150°

Rango de detección visible de la cámara: 100°

Alcance de detección (con giro de 20°): 140°

Sistema de color: PAL

Elementos de imagen: 500 (H) x 582 (V)

Resolución horizontal: 380 líneas de TV

Umbral de paso del modo color al modo B/N: 1 lx

Sensibilidad a la luz en modo B/N: 0,1 lx

Apertura electrónica Velocidad de obturación : hasta 1/100000 s

Filtro IR: integrado

Altura de montaje recomendada de la cámara: 1,50 m

Temperatura ambiente: de -20 °C a +50 °C

Notas

- La cámara en color no debe colocarse directamente debajo de una luminaria.
- Apta para uso en perfil energético.
- **No** apta para uso en perfil energético con luz.

Dimensiones

Anchura en mm	56
Altura en mm	56
Profundidad en mm	85,0
Peso en kg	1

Más imágenes

