

Videoportero DIVISION 530S - acero inoxidable pulido - Comelit Ultra VIDEO Set

Número de artículo 530S-VA-KSCSWIFI-1



Descripción del producto

Videoportero DIVISION 530S - RAL a elegir - Comelit Ultra VIDEO Set

El videoportero DIVISION 530S es la combinación perfecta de comunicación de puerta de última generación, diseño de alta calidad y máxima facilidad de uso. El elegante frontal de acero inoxidable pulido se integra perfectamente en cualquier fachada de edificio, mientras que el pulsador de timbre iluminado en blanco pone un acento de estilo. El acabado de alta calidad en acero inoxidable V2A hace que el sistema sea especialmente robusto, duradero y resistente a la intemperie, ideal para un uso prolongado en exteriores.

Equipado con la innovadora cámara Comelit, podrá disfrutar de imágenes en directo de gran nitidez, un generoso gran angular, reconocimiento facial y control por voz. Cómodo manejo a través del teléfono móvil o del intercomunicador interior: Con la aplicación gratuita Comelit, puede recibir llamadas de visitantes directamente en su smartphone, ver la imagen de la cámara en tiempo real, hablar con los invitados e incluso abrir puertas o verjas si lo desea, sin importar dónde se encuentre.

Con la estación de videollamada DIVISION 530S, usted apuesta por un sistema flexible y modular en el que los paneles frontales y los módulos de cámara pueden sustituirse fácilmente incluso años después. De este modo, su comunicación de puerta estará siempre al día, tanto desde el punto de vista técnico como visual.

- Estación de puerta fabricada totalmente en acero inoxidable.
- Paneles frontales reemplazables y caja de instalación de acero inoxidable V2A, pulido con grano 240.
- Pulsador de timbre de carrera corta de 8-12 V CC con iluminación de anillo LED en blanco.
- Dimensiones de las placas de timbre: An 160 mm x Al 260 mm x Pr 8 mm.
- Dimensiones de la caja de instalación: An 130 mm x Al 230 mm x Pr 50 mm.
- Opcionalmente para montaje empotrado o en superficie.

Información importante

Preparación de la cámara o del intercomunicador

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua, la estación de puerta debe situarse, a ser posible, bajo un tejadillo.



Características del producto

SerieDIVISIÓNTecnología de conexión2 hilosNúmero de botones de timbre1 pulsador

FuncionesCámara, Puesto de interfoníaMaterial de baseAcero inoxidable V2A 1.4301Número de casaNúmero de casa grabado con láser

Etiquetado de nombres Etiquetado de nombres como grabado láser

Superficie/color Suelo

Tipo de montaje Montaje en superficie, Montaje empotrado

Dimensiones

 Anchura en mm
 130 | 160

 Altura en mm
 230 | 260

 Anchura total en mm
 130 | 160


 Profundidad en mm
 52,0

 Peso en kg
 4

Condiciones de entrega Entrega montada



Bosquejo





Más imágenes













