

Videoportero Ultra Touch UP - Unifamiliar y plurifamiliar - RAL a elegir - Conformidad UE

Número de artículo 1299-KSUT2090



Descripción del producto

Videoportero Ultra Touch UP - unifamiliar y plurifamiliar - RAL a elegir - Conformidad UE

El videoportero Ultra Touch dispone de una pantalla táctil capacitiva de 5" de alta visibilidad con cristal inastillable y gráficos de fácil manejo. Permite una personalización casi ilimitada, como insertar el logotipo de la empresa y configurar una pantalla de bienvenida. Una interfaz gráfica fácil de usar permite personalizar la disposición para llamar directamente a los participantes, por ejemplo con logotipos como botones, activar la apertura de puertas o la iluminación y mostrar mensajes de la dirección al visitante. La disposición como módulo de código es posible para llamar directamente al usuario con conocimiento del código de usuario o como función de control de acceso con introducción de PIN incluyendo la activación de las salidas de los módulos de audio o audio/vídeo y el relé del sistema (abrepuertas, etc.). La estación de puerta también está equipada con un lector RFID para activar una apertura con llaveros Comelit para abrir puertas sin llave.

La conexión Bluetooth permite gestionar el directorio a través de la aplicación MyComelit o la versión de navegador MyComelit. Ultra está diseñado y fabricado para satisfacer las necesidades tanto de los instaladores como de los usuarios: El módulo de pantalla táctil y el directorio digital están equipados con tecnología bLE (Bluetooth Low Energy), que permite programar las estaciones de puerta mediante el software ViP Manager no solo por cable, sino también a través de una conexión Bluetooth con el PC. Esta tecnología, combinada con el desarrollo de la app MyComelit, permite gestionar los nombres de los directorios digitales mediante un smartphone, agilizando aún más la gestión.

- Estación de puerta con unidad de audio/vídeo y pantalla táctil de 5 pulgadas hasta 100 partes (más partes posibles bajo petición) en color RAL/DB a elegir.
- Sistema de 2 hilos, simplemente conecte 2 hilos y empiece.
- **Conformidad con la UE: COMELIT como garantía para sus datos** - la infraestructura de servidores en la nube pertenece a COMELIT y está ubicada en Europa (en Frankfurt, uno de los centros financieros más importantes de Europa y un importante centro de la industria de centros de datos) y se gestiona en colaboración con el proveedor de la nube más importante del mundo: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Módulo táctil con conexión Bluetooth para la gestión del directorio a través de la app MyComelit o la versión de navegador MyComelit.
- Salida Wiegand para las interfaces de sistemas de control de acceso de terceros.
- Lector RFID
- Cámara gran angular (2 hilos: campo de visión H120° x V90°) de alta resolución.
- Iluminación LED de la cámara y los botones con sensor crepuscular para ahorrar energía.
- Micrófono digital omnidireccional y dos altavoces para audio de alta fidelidad.
- Indicadores visuales y acústicos adicionales para discapacitados, ajustables en la programación.
- Programación de las direcciones de los botones en modo inteligente.
- Grado de protección IP65 e IK08.
- Marco de aluminio fundido a presión para montaje empotrado (profundidad de proyección desde la pared 10 mm) o para montaje posterior en nuestros paneles y sistemas de buzones (estación de puerta Comelit Ultra 1x3 preparada).
- Incl. intercomunicador interior 6741W con función móvil y fuente de alimentación 1210A.

Información importante

Preparación de la cámara o del intercomunicador

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones, 4 botones, 5 botones, 6 botones, 7 botones, 8 botones, 9 Pulsador, 10 botones, 11 Pulsador, 12 botones
Material de base	Aluminio AIMg3 W19
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Dimensiones

Anchura en mm	Estación exterior 125,5 Monitor interior 115,0
Altura en mm	Estación exterior 317,5 Monitor interior 160
Profundidad en mm	Estación exterior 35,0 Monitor interior 22,0
Peso en kg	5
Condiciones de entrega	Entrega montada

Más imágenes



