

Juego de huellas dactilares ekey sLine | Negro

Número de artículo 1245-SLINE-SET-B



Descripción del producto

Juego de huellas dactilares ekey sLine

El set de huellas dactilares ekey sLine es una solución de acceso biométrica que permite el acceso sin llave a edificios mediante un manejo táctil intuitivo. Gracias a su escasa profundidad de montaje, el lector de huellas dactilares puede instalarse en sistemas de interfono y huecos (por ejemplo, buzones). El juego incluye el lector de huellas dactilares ekey sLine y el ekey Controller REG. El sistema se administra a través de la aplicación ekey bionyx.

Numerosas funciones

- Administración intuitiva con smartphone
- Apertura con huella dactilar
- Número de usuarios: 20 (más usuarios a petición)
- Registro de acceso (activar/desactivar y borrar)
- Apertura a distancia
- Mensajes push cuando se abre la puerta
- Conexión con Amazon Alexa
- Conectividad doméstica inteligente (solicitudes HTTP(S), APPMODULE, REST-API)
- Actualizaciones de firmware
- Gestión remota de autorizaciones
- Gestión de usuarios y roles
- Copia de seguridad de datos de la configuración del dispositivo
- Sincronización de huellas con otros dispositivos
- Hasta 5 huellas dactilares en un sistema
- Asistencia remota
- Sustitución sencilla de dispositivos
- Diferentes funciones con diferentes dedos (en función del dispositivo)
- Ventana horaria COMING SOON (por ejemplo, persona X: acceso miércoles, de 09:00 a 13:00)

Datos de funcionamiento

- Tipo de alimentación: DC
- Tensión nominal de alimentación máx.: 30 V
- Tensión nominal de alimentación mín.: 10 V
- Tensión nominal de alimentación en funcionamiento: 24 V
- Consumo de corriente máx.: 17 mA
- Consumo de corriente mín.: 14 mA
- Consumo de corriente nominal de funcionamiento: 16 mA
- Potencia máxima: 0,4 W
- Potencia mínima: 0,3 W
- Potencia nominal de funcionamiento: 0,4 W
- Temperatura de funcionamiento mín.: -25 °C
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
- Humedad máx.: 90 %rel
- Clase de protección: IP54
- Adecuado para zonas exteriores no protegidas: Sí
- Apto para zonas exteriores protegidas: Sí
- FAR: 1:10 000 000
- FRR: 1:100
- Tolerancia de tensión nominal: 10%.
- Señalización: Óptica | Acústica

Datos mecánicos

- Diseño: sLine
- Tipo de montaje: en el sistema de intercomunicación
- Altura de montaje mín.: 105 cm
- Anchura: 66 mm
- Longitud/altura: 66 mm
- Profundidad: 32 mm
- Material: plástico ASA
- Superficie: Plástico
- Resistente a los rayos UV: Sí

Comunicación Bluetooth

- Estándar Bluetooth: 4.2
- Clase Bluetooth: Clase 1
- Tipo de alcance: 10 m

Dimensiones

Peso en kg 0,30

Más imágenes

