

Frontal de acero inoxidable para montaje empotrado del sistema GIRA 106 - preparado para 2 elementos - RAL a elegir | sin | ? Color a elegir | 2 veces

Número de artículo 527-R-UP-2-V-GI106



Descripción del producto

Tapa frontal de acero inoxidable para el montaje empotrado del GIRA System 106 - preparada para 2 elementos - RAL a elegir

Esta cubierta se utiliza para la instalación empotrada del sistema GIRA 106. El sistema Gira 106 puede utilizarse sin problemas en un diseño empotrado. La preparación está prevista para 2 módulos del sistema GIRA 106. Los módulos se pueden empotrar con el sencillo sistema de montaje (¡se necesita la carcasa de montaje en superficie GIRA 5502910!).

- Frontal de acero inoxidable de 2 mm V2A 1.4301, con recubrimiento de polvo en color RAL a elegir.
- Fijación invisible con tornillos en la parte posterior.
- Dimensiones de corte recomendadas: Al 255 mm x An 145 mm x Pr 50 mm.
- ¡SIN componentes del sistema GIRA!

Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Características del producto

Superficie/color Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016

gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016

blanco tráfico

Caja de funciones preparada

para el fabricante

GIRA

Material de base Acero inoxidable V2A 1.4301

Tipo de montaje Montaje empotrado



Dimensiones

Anchura en mm 190
Altura en mm 300
Anchura total en mm 190
Profundidad en mm 35,0
Peso en kg 2

Condiciones de entrega Entrega montada



Más imágenes











