

Frontal de acero inoxidable para instalación empotrada del Sistema GIRA 106 - Preparado para 5 gangs - Horizontal | Sistema Gira 106 preparado | Horizontal | 5 veces | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 527-UP-5-V-GI106-W



Descripción del producto

Tapa frontal de acero inoxidable para el montaje empotrado del GIRA System 106 - preparado para 5 elementos

Esta tapa sirve para el montaje empotrado del sistema GIRA 106. El sistema Gira 106 puede utilizarse sin problemas en un diseño empotrado. La preparación está prevista para 5 módulos del sistema GIRA 106. Los módulos se pueden empotrar con el sencillo sistema de montaje (¡se necesita la carcasa de montaje en superficie GIRA 5505910!).

- Panel frontal de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pulido grano 240.
- Fijación invisible con tornillos en la parte posterior.
- Dimensiones de corte recomendadas: Al 465 mm x An 145 mm x Pr 50 mm.
- Opcionalmente vertical u horizontal, para que el patrón de rectificado de los módulos GIRA sea el adecuado.
- **¡SIN componentes del sistema GIRA!**

Información importante

Preparación de la cámara o del intercomunicador

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Características del producto

Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Dimensiones

Anchura en mm	190
Altura en mm	610
Profundidad en mm	35,0
Peso en kg	2
Condiciones de entrega	Entrega montada

Más imágenes

