

Buzón de acero inoxidable BASIC Plus 385XW220 para montaje en pared lateral -RAL a elegir | Enlaces | con 1 buzón

Número de artículo 385XW-1S



Descripción del producto

Buzón de acero inoxidable de diseño BASIC Plus 385XW220 para montaje en pared lateral - RAL a elegir

Moderno buzón de acero inoxidable para montaje en pared lateral - fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El buzón es de acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento de polvo en color RAL, los elementos de fijación son de acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, pulido con grano 240. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzones nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una solapa con labio de goma, la sólida placa de identificación intercambiable y la robusta cerradura caracterizan este buzón independiente. Este buzón es fácil de limpiar y robusto.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

- Buzón de acero inoxidable V2A _1.4301 para montaje en pared lateral.
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- El buzón de acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento de polvo en color RAL/DB cumple con la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 alto, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con reborde de goma insonorizante para una inserción muy silenciosa del correo.
- La puerta se puede abrir de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave y placa de identificación intercambiable bajo la solapa.
- Incl. revestimiento lateral hermético + protector de lluvia de acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento en polvo en color RAL.
- Etiquetado opcional del número de la casa, grabado con láser a unos 100-150 mm de altura.
- Pilares de fijación de acero inoxidable V2A 1.4301, Ø 60,3 mm, pulidos con grano 240. Adecuado para montaje atornillado en la pared de la casa, lado de montaje (izquierda o derecha) libremente seleccionable.

Información importante:

El poste sólo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, puede entrar agua (hasta 1 cm³ según DIN EN 13724). Esto no es motivo de queja.

Lo ideal es instalar los sistemas laterales con anclajes de perno, que no se incluyen en el volumen de suministro. El instalador deberá elegir los anclajes o pernos de suspensión en función de las condiciones de la pared.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Características del producto

Superficie/color Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris

antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico

Serie BÁSICO

Caja individual por

volumen

Normal > 10 litros

Etiquetado de

nombres

Placa de identificación

Material de base Acero inoxidable V2A 1.4301

Número de casa

Número de casa grabado con láser

Retirada de artículos Parte delantera **Número de cajas** con 1 buzón

Tipo de montaje Montaje en superficie

Dimensiones


Altura en mm 380 Altura de la caja individual en mm 110,0 Anchura de la caja individual en mm 300.0 Volumen en litros 12 Altura de la ranura para letras en mm 35,0 Anchura de la ranura para letras en mm 265,0 Altura del sistema de buzón en mm 220,0 Anchura del sistema de buzón en mm 300,0 Anchura total en mm 400,0 Profundidad en mm 435,0 Peso en kg 18


Condiciones de entrega Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos





Bosquejo

Montagebohrung











Más imágenes













