

# Buzón de acero inoxidable 5er 2x3 Diseño BASIC 381 ST-R | 150 mm de profundidad | con 5 buzones (3x2) | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 381-VA-5W-150



## Descripción del producto

### Buzón de acero inoxidable de 5 partes 2x3 diseño BASIC 381 ST-R - opcionalmente con cubierta para la lluvia

Buzón independiente de acero inoxidable de alta calidad para 5 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El sistema completo de buzón está fabricado en acero inoxidable V2A, pulido, resistente a la intemperie. La mano de obra de alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzón de acero inoxidable nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de doble filo con tope de goma, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte para postes y la cerradura muy robusta caracterizan este sistema de buzón de acero inoxidable.

Gracias a su diseño, el montaje es muy sencillo.

- **Buzón de 5 postes de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido, resistente a la intemperie**
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con topes de goma amortiguadores del ruido para una inserción muy silenciosa del correo.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable bajo la solapa y soporte de correo para cada buzón.
- Gran capacidad gracias a la profundidad de buzón opcional +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- Incluye cubierta impermeable ajustada para una protección óptima contra la intemperie.
- Los elementos del soporte son de acero inoxidable 1.4301 V2A de 42,4 mm, pulido para atornillar o fijar en hormigón.

#### Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (según DIN EN 13724 hasta 1ccm). Esto no es motivo de reclamación.

## Características del producto

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Serie</b>                       | BÁSICO                      |
| <b>Etiquetado de nombres</b>       | Placa de identificación     |
| <b>Tipo de montaje</b>             | Independiente               |
| <b>Material de base</b>            | Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| <b>Retirada de artículos</b>       | Parte delantera             |
| <b>Número de buzones</b>           | con 5 buzones               |
| <b>Superficie/color</b>            | Suelo                       |
| <b>Caja individual por volumen</b> | Grande > 16 litros          |

## Dimensiones

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Altura de la caja individual en mm</b>     | 330,0                                                            |
| <b>Anchura de la caja individual en mm</b>    | 355,0                                                            |
| <b>Volumen en litros</b>                      | 12,0   17,0                                                      |
| <b>Altura de la ranura para letras en mm</b>  | 35,0                                                             |
| <b>Anchura de la ranura para letras en mm</b> | 325,0                                                            |
| <b>Altura del sistema de buzón en mm</b>      | 660,0                                                            |
| <b>Anchura del sistema de buzón en mm</b>     | 1065,0                                                           |
| <b>Altura total en mm</b>                     | 1200,0   1500,0 + 70,0 Techo de lluvia adosado                   |
| <b>Anchura total en mm</b>                    | 1245,0                                                           |
| <b>Profundidad en mm</b>                      | 100,0   150,0                                                    |
| <b>Peso en kg</b>                             | 38                                                               |
| <b>Condiciones de entrega</b>                 | Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos |

## Más imágenes





