

elo 43 pulgadas Pantalla táctil de marco abierto 4363L

Número de artículo 611-4363L



Descripción del producto

pantalla táctil de marco abierto de 43 pulgadas de elo

El marco abierto 4363L de 43 pulgadas Full HD de Elo, con su formato delgado ultramoderno, permite una fácil integración en armarios y quioscos. Desde quioscos de autopedido y autocompra hasta controles industriales, paneles de control de salas de planta y soluciones de orientación, las pantallas interactivas comerciales de Elo ofrecen la versatilidad necesaria para añadir capacidades táctiles a su solución.

Diseñado para una fácil integración, monte el monitor táctil 4363L en formato horizontal, vertical o reclinado para una flexibilidad óptima al integrarlo en cualquier diseño de mostrador, quiosco o armario.

Coloque su pantalla táctil detrás de una capa adicional de protección: Para instalaciones que requieren clasificaciones IP específicas o protección contra vandalismo y entornos exigentes, las pantallas Elo TouchPro PCAP ofrecen una excelente respuesta táctil con reactancia capacitiva. La respuesta táctil capacitiva permite montar la pantalla detrás de un frontal de cristal de hasta 6 mm de grosor o un frontal de plástico de hasta 3 mm de grosor para crear un quiosco totalmente cerrado.

Pantalla TouchPro® PCAP brillante e interactiva: la serie 63 ofrece modelos antirreflejos o antifricción con cristal sin bordes y hasta 40 toques simultáneos para una experiencia mejorada, similar a la de una tableta.

NOVEDAD a un %PRECIO ESPECIAL

Especificaciones técnicas

Color de la carcasa	Negro
Relación de contraste	4000:1
Diagonal de pantalla:	42,5 pulgadas de diagonal, matriz activa TFT LCD (LED)
Área activa:	37,04" x 20,84" / 940,86 mm x 529,254 mm
Tratamiento de la superficie:	Anti-fricción
Interfaz de usuario táctil:	USB
Bisel:	Sin bisel
Brillo (típico):	Panel LCD: 450 cd/m ² TouchPro PCAP: 387 cd/m
Colores:	8 bits (16,7 millones)
Resolución:	1920 x 1080 @ 60hz
Tiempo de respuesta total (típico)	8 mseg
Tensión de entrada:	100-240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energía (típico):	ENCENDIDO (monitor + adaptador CA/CC): 51 W APAGADO (monitor + adaptador CA/CC): 0,61 W APAGADO (monitor + adaptador CA/CC): 0,20 W
Temperatura de funcionamiento:	Retrato/paisaje: 0 °C a 40 °C / 32 °F a 104 °F Sobremesa: 0 °C a 35 °C / 32 °F a 95 °F
Temperatura de almacenamiento:	Retrato/paisaje: -20 °C a 60 °C / -4 °F a 140 °F Sobremesa: -20 °C a 60 °C / -4 °F a 140 °F
Humedad:	Funcionamiento: 20% a 80% Almacenamiento: 10% a 90% (38,7? temperatura máxima del termómetro de bulbo húmedo)
MTBF:	50.000 horas, comprobado

Dimensiones

Anchura en mm	999,3
Altura en mm	587,5
Profundidad en mm	66,2
Peso en kg	10,2