

Sistema de buzones de superficie 6x4x2 Diseño BASIC 385A-VA de superficie con caja de timbre - acero inoxidable V2A, pulido | Derecha | con 6 buzones | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 385A-VA-6W-SP-R



## Descripción del producto

Sistema de buzones de superficie de 6 unidades 4x2 diseño BASIC 385A-VA-SP de acero inoxidable V2 A pulido con caja de timbre incl. revestimiento lateral y cubierta para la lluvia

Moderno sistema de buzones de superficie para 6 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A pulido resistente a la intemperie. El acabado de alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzones nuestro éxito de ventas. Este sistema de buzón se caracteriza por un revestimiento lateral ajustado con tejadillo para la lluvia y los canales de drenaje de la lluvia para una protección óptima contra el agua, una trampilla de introducción con labio de goma, la sólida placa de identificación intercambiable y la robusta cerradura.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta ninguna complicación.

- Sistema de buzón de superficie de 6 postes de acero inoxidable V2 A, pulido
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con labio de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incluye 2 llaves con número de llave y placa de identificación intercambiable bajo la solapa.
- Disponible opcionalmente con revestimiento lateral ajustado + protector de lluvia de acero inoxidable V2A, pulido.
- Caja de timbre de acero inoxidable V2 A, pulida
- Orificio de intercomunicación con adaptador universal. (Sistema de intercomunicación/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro).
- El adaptador universal es adecuado para todos los altavoces empotrables disponibles en el mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable tipo 4, máx. 250 V CA, 5 A.
- Antivandalismo La placa de características es a prueba de indentaciones y resistente a los golpes, el plástico es ignífugo.
- Para montaje sencillo en pared de 1-2 personas con riel de montaje incl. material de fijación (tornillos + tacos).

#### Información importante

Preparación de la cámara o del intercomunicador

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



El correo sólo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

## Características del producto

Material de base Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301

Serie BÁSICO
Número de botones de timbre 6 botones

Funciones Interruptor de la luz, Puesto de interfonía

Caja de funciones preparada para el GII

fabricante

GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner,

Auerswald, Legrand Bticino, Comelite

Número de cajascon 6 buzonesCaja individual por volumenNormal > 10 litrosEtiquetado de nombresPlaca de identificaciónRetirada de artículosParte delantera

Superficie/color Suelo

Tipo de montaje Montaje en superficie


#### **Dimensiones**


Altura de la caja individual en mm 110,0 Anchura de la caja individual en mm 300,0 Volumen en litros Altura de la ranura para letras en mm 35.0 Anchura de la ranura para letras en mm 265,0 Altura del sistema de buzón en mm 440,0 Anchura del sistema de buzón en mm 600,0 435,0 Profundidad en mm 42 Peso en kg

Condiciones de entrega Se suministra parcialmente desmontado



### Bosquejo







# Más imágenes













