

Buzón de valla de 2 postes diseño independiente BASIC Plus 381XZ ST-R con caja de timbre - RAL de su elección | ? Color a elegir | Por encima de | con 2 buzones (1x2)

Artikelnummer 381XZ-2S-SP-O



Produktbeschreibung

Buzón de valla de 2 postes de diseño independiente BASIC Plus 381XZ ST-R con caja de timbre para interfono - RAL a elegir - extracción por detrás

Buzón de valla de alta calidad con caja de timbre para 2 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

La exitosa colección BASIC como buzón para vallas. El poste se inserta por delante, los residentes pueden quitar el poste por detrás.

Los buzones son de acero inoxidable V2A, con recubrimiento de polvo en color RAL, los elementos de soporte son de acero inoxidable V2A resistente a la intemperie, pulido. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este buzón independiente nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una inserción silenciosa, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte para postes y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón independiente. El revestimiento lateral con cubierta contra la lluvia sobresaliente de acero inoxidable V2A ofrece una protección óptima contra la intemperie y garantiza una vida útil muy larga.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

- **Buzón de valla de 2 postes autoportante de acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL**
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapa de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción muy silenciosa del correo.
- El correo se introduce por delante y se extrae por detrás.
- La puerta puede abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable (tipo 2) debajo de la tapa y soporte para correo.
- Incl. revestimiento lateral + protector de lluvia de acero inoxidable V2A, con recubrimiento de polvo en color RAL.
- **Caja de timbre de acero inoxidable V2A con recubrimiento de polvo en color RAL.**
- Perforación para voz con adaptador universal. (Sistema de intercomunicación/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro). También disponible sin perforación de voz.
- El adaptador universal es apto para todos los altavoces empotrables del mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable tipo: Grothe Protact, máx. 24 V CA/CC, 1,5 A, IP 54 (limitación de la fuerza de presión).
- Antivandalismo: la placa de características es resistente a la indentación y a los golpes, el plástico es ignífugo.
- Acceso para cables: Ø 14,0 mm (en el lado derecho). Pasacables invisible a través del elemento de soporte.
- Los elementos de soporte son de acero inoxidable 1.4301 V2A de 42,4 mm, pulido para atornillar o fijar en hormigón.

Información importante

Preparación de la cámara o el interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

El correo sólo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Produkteigenschaften

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Número de buzones	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte trasera

Abmessungen

Altura de la caja individual en mm:	330,0
Anchura de la caja individual en mm:	355,0
Volumen en litros:	12
Altura de la ranura para letras en mm:	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm:	325,0
Altura del sistema de buzón en mm:	760,0
Anchura del sistema de buzón en mm:	355,0
Altura total en mm:	1200,0 1500,0
Anchura total en mm:	535,0
Profundidad en mm:	100,0 + 24,0 Techo de lluvia
Peso en kg:	26
Condiciones de entrega:	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos
Información de envío:	Dependiendo del volumen del pedido, la entrega se realizará por paquete postal o por paquete voluminoso. Es posible realizar entregas parciales de productos desmontables (por ejemplo, los buzones de pie pueden enviarse por separado).

Weitere Bilder







Montagebohrungen

