

Puesto doméstico COMELIT LS8701 -Puesto de videollamada LOGOS de 4,3? con auricular

Número de artículo 1299-LS8701



Descripción del producto

Puesto doméstico COMELIT LS8701 - Puesto de videollamada LOGOS de 4,3? con microteléfono para Simplebus 2

Amplíe sus estancias o instalaciones exteriores con el **Comelit LS8701**, una elegante estación de videollamada de la serie LOGOS, equipada con un auricular para llamadas discretas. Encaja perfectamente en viviendas unifamiliares, bloques de pisos y oficinas y es ideal para el sistema Simplebus 2.

- Pantalla TFT en color de 4,3? (16:9): calidad de imagen nítida para el mejor reconocimiento de los invitados.
- Microteléfono para llamadas privadas ideal para una comunicación de puerta discreta
- Cuatro botones mecánicos programables por ejemplo, para apertura de puerta, intercomunicación, control de actuador
- Función de silencio e indicador LED de estado personalizables visual y acústicamente
- Programación NFC a través de la aplicación MyComelit, incluso cuando está apagado
- Señalización central táctil: uso sin barreras para personas con discapacidad visual
- Entrada CFP para llamada de planta, pánico o control de actuador
- Placa posterior metálica y terminal de subida incluidos: montaje sencillo en superficie
- Dimensiones compactas: 186 × 180 × 35 mm

Por qué convence el LS8701

- 1. Comunicación discreta: el microteléfono protege su intimidad.
- 2. Control personalizado: cuatro botones de libre asignación para funciones flexibles.
- 3. Tecnología accesible: los elementos hápticos y las señales visuales facilitan su uso.
- 4. Fácil de configurar: La configuración NFC ahorra tiempo durante la puesta en marcha.
- 5. Amplia gama de aplicaciones: Personalizable gracias a la entrada CFP.

Campos de aplicación y compatibilidad

El Comelit LS8701 es ideal para viviendas unifamiliares, complejos de varias viviendas, locales comerciales u oficinas. Su integración total en el **sistema Simplebus** 2 lo convierte en la elección perfecta para la comunicación en edificios modernos.

Breves datos técnicos



Tamaño de la pantalla:4,3? TFTResolución: 480×272 PxSistema:Simplebus 2

Manejo: Manos libres, 4 botones

Funciones: NFC, silenciamiento, entrada CFP

Tipo de montaje: Montaje en superficie

Información importante

Preparación de la cámara o el interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Características del producto

Tecnología de conexión 2 hilos

Tipo de montaje Montaje en superficie

Dimensiones

Anchura en mm 180
Altura en mm 180
Anchura total en mm 186
Profundidad en mm 35
Peso en kg 1