

Puesto doméstico COMELIT LS8701 - Puesto de videollamada LOGOS de 4,3? con auricular

Número de artículo 1299-LS8701



Descripción del producto

Puesto doméstico COMELIT LS8701 - Puesto de videollamada LOGOS de 4,3? con microteléfono para Simplebus 2

Amplíe sus estancias o instalaciones exteriores con el **Comelit LS8701**, una elegante estación de videollamada de la serie LOGOS, equipada con un auricular para llamadas discretas. Encaja perfectamente en viviendas unifamiliares, bloques de pisos y oficinas y es ideal para el sistema Simplebus 2.

- **Pantalla TFT en color de 4,3? (16:9):** calidad de imagen nítida para el mejor reconocimiento de los invitados.
- **Microteléfono para llamadas privadas** - ideal para una comunicación de puerta discreta
- **Cuatro botones mecánicos programables** - por ejemplo, para apertura de puerta, intercomunicación, control de actuador
- **Función de silencio e indicador LED de estado** personalizables visual y acústicamente
- **Programación NFC a través de la aplicación MyComelit**, incluso cuando está apagado
- **Señalización central táctil:** uso sin barreras para personas con discapacidad visual
- **Entrada CFP** - para llamada de planta, pánico o control de actuador
- **Placa posterior metálica y terminal de subida incluidos:** montaje sencillo en superficie
- **Dimensiones compactas:** 186 × 180 × 35 mm

Por qué convence el LS8701

1. **Comunicación discreta:** el microteléfono protege su intimidad.
2. **Control personalizado:** cuatro botones de libre asignación para funciones flexibles.
3. **Tecnología accesible:** los elementos hápticos y las señales visuales facilitan su uso.
4. **Fácil de configurar:** La configuración NFC ahorra tiempo durante la puesta en marcha.
5. **Amplia gama de aplicaciones:** Personalizable gracias a la entrada CFP.

Campos de aplicación y compatibilidad

El Comelit LS8701 es ideal para viviendas unifamiliares, complejos de varias viviendas, locales comerciales u oficinas. Su integración total en el sistema **Simplebus 2** lo convierte en la elección perfecta para la comunicación en edificios modernos.

Breves datos técnicos

Tamaño de la pantalla:	4,3" TFT
Resolución:	480 × 272 Px
Sistema:	Simplebus 2
Manejo:	Manos libres, 4 botones
Funciones:	NFC, silenciamiento, entrada CFP
Tipo de montaje:	Montaje en superficie

Información importante

Preparación de la cámara o el interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Características del producto

Tecnología de conexión	2 hilos
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensiones

Anchura en mm	186
Altura en mm	180
Anchura total en mm	186
Profundidad en mm	35
Peso en kg	1