

Interruptor luminoso de acero inoxidable BASIC tipo 4 con símbolo LED e iluminación anular roja

Número de artículo BMLZB-LTVA-4



Descripción del producto

Interruptor luminoso de acero inoxidable BASIC tipo 4 con símbolo LED y anillo luminoso rojo (versión 2024)

Interruptor luminoso de acero inoxidable de alta calidad BASIC tipo 4 con símbolo LED e iluminación de anillo rojo para paneles. Este tipo de pulsador está disponible a partir de 04|2024 y se instala para todos los productos con pulsador BASIC.

- Cuello y pomo de acero inoxidable cepillado
- Iluminación: anillo luminoso LED rojo, 3-24V AC/DC ? 20mA, mín. 50.000 hrs.
- Pictograma "Luz" borrado con láser
- Incl. mazo de cables a juego
- Capacidad de conmutación: 5A @ 250V CA
- Función: contacto normalmente abierto
- Vida útil: mín. 50.000 operaciones eléctricas, mín. 1.000.000 operaciones mecánicas
- Diámetro de instalación: 19,1 mm
- Forma de la cabeza: plana
- Entorno de funcionamiento: -25°C a +65°C a 45% a 85% HR

Características del producto

Material de base Acero inoxidable V2A 1.4301

Dimensiones

Anchura en mm Innenmaß 19 | Außenmaß 22

Altura en mm Innenmaß 19 | Außenmaß 22

Profundidad en mm 41,0

Más imágenes

