

6er 2x3 buzón de superficie BASIC 382A AP - acero inoxidable RAL 7016 gris antracita | 100 mm de profundidad | BI-Color VA pulido | RAL 7016 gris antracita | con 6 buzones (2x3) | Instalación de la batería (sin techo ni paneles)

Número de artículo 382A-7016VA-6S-100



Descripción del producto

6er 2x3 buzón de superficie diseño BASIC 382A AP - acero inoxidable RAL 7016 gris antracita

Buzón de superficie de alta calidad para 6 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El sistema de buzón de superficie es de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en RAL 7016 gris antracita mate de estructura fina, la tapa es de acero inoxidable V2A resistente a la intemperie, pulido. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzón nuestro éxito de ventas. Este sistema de buzón de superficie se caracteriza por un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, topes de goma para una inserción silenciosa, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte de poste y la cerradura muy robusta.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta ninguna complicación.

- Sistema de buzones de superficie de 6 puntos con buzones de chapa de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en estructura fina RAL gris antracita 7016.
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción de acero inoxidable, pulidas con topes de goma que absorben el ruido para una inserción silenciosa del correo.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable bajo la solapa y soporte de correo para cada buzón.
- Gran capacidad gracias a la profundidad de buzón opcional +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- Para montaje en pared incl. material de fijación (tornillos + tacos).

Información importante:

El correo sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Características del producto

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	990,0
Anchura del sistema de buzón en mm	710,0
Profundidad en mm	100,0 150,0
Peso en kg	36
Condiciones de entrega	El sistema se entrega premontado/parcialmente desmontado

Más imágenes



