

Amplificador de vídeo Gira 122200

Número de artículo 122200



Descripción del producto

Amplificador de vídeo Gira

El amplificador de vídeo sirve para ampliar el alcance en los sistemas de intercomunicación Gira con función de vídeo. Eleva el nivel de la señal de vídeo entrante al nivel de bus máximo permitido y lo emite a la salida. De este modo se compensa la atenuación de la línea desde la fuente de la señal de vídeo hasta la entrada del amplificador de vídeo.

La carcasa combinada permite tres tipos de instalación

- Montaje en superficie (en una caja de conexiones estándar).
- Montaje empotrado (en una caja de aparatos).
- Como dispositivo REG (con el adaptador REG adjunto).

Datos técnicos

Conexiones

Bus de 2 hilos IN: 2 x terminal de tornillo
2 hilos bus OUT: 2 x terminal de tornillo

Temperatura ambiente: de -25 °C a +70 °C

Notas

- Con el amplificador de vídeo, la longitud máxima del cable entre la puerta y el intercomunicador interior puede ampliarse de 100 a 300 metros.
- No es necesaria ninguna configuración adicional durante la puesta en servicio, ya que el amplificador de vídeo se adapta automáticamente a la red de cables existente.

Dimensiones

Anchura en mm	36
Altura en mm	52
Profundidad en mm	27,0
Peso en kg	0,2