


Estación doméstica de superficie Gira cromo 1250605 | Cromo

Número de artículo 1250.9



Descripción del producto

Puesto doméstico de superficie

Puesto doméstico manos libres como unidad premontada para montaje en superficie.

- Puesto de intercomunicación completamente premontado para un montaje rápido y limpio.
- Diversidad de diseño gracias a la integración en el programa de interruptores, lo que se traduce en un aspecto uniforme de la comunicación de puerta y la instalación eléctrica.
- Instalación tanto con como sin marco de cubierta.
- Instalación sencilla gracias a los bornes roscados enchufables de la placa de montaje. El contacto con el intercomunicador interior se realiza al enchufar el intercomunicador interior en la placa de montaje.
- Fácil extracción del intercomunicador interior durante las obras de reforma.
- Orificios de fijación para el montaje.
- Transmisión de señales y alimentación eléctrica al intercomunicador interior a través de un bus de 2 hilos protegido contra polaridad inversa y cortocircuitos.
- Posibilidad de conexión en paralelo de hasta tres intercomunicadores interiores (con alimentación a través de bus de 2 hilos).
- Puesta en servicio por una sola persona gracias a un sencillo procedimiento de puesta en servicio.
- Diferenciación del tono de llamada entre llamada de puerta, llamada interna y llamada de planta.
- Posibilidad de elegir entre cinco melodías de llamada diferentes que se pueden asignar individualmente a cada pulsador de llamada.
- Función manos libres (interfono controlado por voz con supresión de eco y ruido de fondo).
- Función de supresión de ruidos ambientales durante la conexión de voz.
- Con bloqueo de llamadas.
- Teclas de mando con LED integrados para la indicación del estado.

Las teclas de manejo del intercomunicador interior de superficie controlan las siguientes funciones en combinación con el actuador de conmutación o el actuador de conmutación empotrado:

- Conmutación de la luz y otras funciones.
- Activación del abrepuertas.
- Ajuste de la melodía del tono de llamada.
- Activación y desactivación del tono de llamada.
- Aceptación de llamadas.
- Activación de la función de afirmación.
- Ajuste del volumen del tono de llamada y de la voz.

Datos técnicos

Alimentación: 26 V DC ± 2 V (tensión de bus)

Conexiones:

2 terminales de tornillo Bus de 2 hilos
2 bornes de tornillo Pulsador de llamada de tienda

Rango de temperatura: -5 °C a +50 °C

Notas

- Es posible la instalación sin marco protector.
- Para el montaje con System 55 o las gamas de interruptores FI¨chenschalter y E22 se necesita un marco de cobertura de 2 gangs sin barra central.
- Para el montaje en una caja de aparatos se necesita un marco de cubierta.
- Este componente se puede utilizar para configurar sistemas de telecomunicaciones con hasta 70 usuarios (por ejemplo 1 altavoz integrado, 5 módulo de ampliación para altavoz integrado, 68 x intercomunicador interior de superficie).

Características del producto

Tecnología de conexión 2 hilos

Tipo de montaje Montaje en superficie

Dimensiones

Anchura en mm	55
Altura en mm	127
Profundidad en mm	20,0
Peso en kg	1