

Videolautsprecher Ultra für 2-Draht -EU2020-4 mit 1250VM für Hinterbau mit externen Tastern bis 4 Teilnehmer inkl. Netzteil 1210A

Número de artículo 1299-KSEU2020-HB-MP



Descripción del producto

Videolautsprecher Ultra für 2-Draht - EU2020-4 mit 1250VM für Hinterbau mit externen Tastern bis 4 Teilnehmer inkl. Netzteil 1210A

Comelit Videolautsprecher EU2020-4 mit 1250VM für den Hinterbau in Briefkastenanlagen mit externen Tastern bis 4 Teilnehmer (Tasterschnittstelle Ultra 3063U und Wohnungsstation benötigt, nicht enthalten).

- Farb-Audio-Video-Einheit für 2-Draht-Anlage, komplett mit vorn verstellbarer, LED- beleuchteter Farbkamera.
- 2-Draht-System, einfach 2 Drähte einstecken und loslegen.
- Weitwinkelkamera (H120° x V90° Sichtfeld) mit hoher Auflösung (1288 x 968 Pixel).
- LED Beleuchtung der Kamera. Durch die integrierten Infrarot-LEDs unter der Kameralinse werden alle Besucher auch bei Nacht optimal dargestellt.
- Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio.
- Zusätzliche optische und akustische Anzeigen fur gehandicapte, in der Programmierung einstellbar.
- Durch das integrierte Relais können Tür- oder Toröffner direkt über das Modul angeschlossen werden. Die Steuerung der Tür- und Toröffner erfolgt über die Innenstation oder über Ihr Smartphone bzw. Tablet per App.
- Schutzart IP65 und IK08.
- Mit Adapter 1250VM zum Hinterbau in unsere Blenden und Briefkastenanlagen.
- Inkl. Netzteil 1210A (optional benötigtes Zubehör: Tasterschnittstelle Ultra 3063U, Wohnungsstation Video LS8701, LS8731, LS8741 oder 6801W).
- Empfohlene Einbauhöhe: 1350-1600mm.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Características del producto

Tecnología de conexión 2 hilos



Dimensiones

Anchura en mm

Altura en mm

Außenstation 100 | Netzteil 141

Außenstation 90 | Netzteil 89

Anchura total en mm

Außenstation 100 | Netzteil 141

Profundidad en mm

Außenstation 35,0 | Netzteil 62,0

Peso en kg 2

Condiciones de entrega Lieferung erfolgt montiert