

Juego de 2 GIRA System 106 - Estructura fina de acero inoxidable V2A con recubrimiento de polvo RAL 7016 - Intercomunicador de cámara con 1x pulsador de timbre | RAL 7016 gris antracita estructura fina mate

Número de artículo \$106-K\$2V1-7016



Descripción del producto

Juego de 2 GIRA System 106 - Acero inoxidable V2A - Intercomunicador de cámara con 1x pulsador de timbre

Sistema Gira 106 de acero inoxidable V2A en diseño empotrado preparado para su uso en los buzones DESIGNER de 2 gangs o para un sencillo montaje de superficie en la pared. Se incluyen 2 módulos de sistema GIRA y la carcasa de montaje en superficie, por lo que el sistema se puede utilizar directamente en el buzón. Gracias al sencillo sistema de montaje, los módulos del sistema pueden sustituirse posteriormente en caso necesario. El intercomunicador interior GIRA y la unidad de control a juego están disponibles como accesorios.

Carcasa para montaje en superficie, 2 elementos Gira System 106 - 5502 910

• Para el montaje empotrado de los módulos.

Módulo de cámara Gira System 106 - 5561 000

• Detrás del cristal negro sustituible se esconde una cámara de alta calidad con una elevada sensibilidad lumínica. Gracias a un ángulo de detección de 100°, el usuario está siempre al tanto de lo que ocurre delante de su puerta de entrada.

Módulo de placa de calle Gira System 106 - 5569 920 + pulsador de llamada 5549 920

- Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comunicación.
- Alimentación mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (por ejemplo, necesaria a partir del módulo de la 3ª cámara).
- Todos los demás módulos del Sistema 106 (excepto el módulo de voz) se alimentan a través del módulo de placa de calle.

Componentes adicionales necesarios. Véanse los accesorios.

- Intercomunicador interior de superficie Gira vídeo plus 1239xx o Intercomunicador interior de superficie Gira vídeo 7 1209xx
- Dispositivo de control Gira video REG

Información importante

Preparación de la cámara o del intercomunicador interior

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe situarse, si es posible, bajo un tejadillo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite que la humedad y la suciedad penetren en el buzón. Por lo tanto, es necesario prever buzones suficientemente dimensionados para las próximas necesidades. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de queja.

Características del producto

Tecnología de conexión 2 hilos

Material de base Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie/color RAL 7016 gris antracita

Dimensiones

Anchura en mm 214 Altura en mm 106 Profundidad en mm 20,0



Más imágenes







