

2er 1x2 acero inoxidable buzón valla BASIC Plus 382XZ con caja de campana - acero inoxidable pulido - extracción de la parte trasera | con 2 buzones (2x1) | Por encima de | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 382XAZ-VA-2W-SP-O



Descripción del producto

2er 1x2 buzón de valla de acero inoxidable BASIC Plus 382XZ con caja de timbre - acero inoxidable pulido - extracción trasera

Buzón de valla de alta calidad con buzón de timbre para sistema de intercomunicación (cámara opcional) de Briefkasten Manufaktur. El poste se inserta por delante, los residentes pueden quitar el poste por detrás. El buzón se puede fijar a su valla con la fijación opcional de estera de barra, si no se selecciona, el buzón debe ser montado y perforado por su constructor de vallas. El buzón completo de la valla está fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una trampilla de entrada con tope de goma, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte de poste y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

- **Buzón de valla de 2 postes de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240**
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen con la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable (tipo 2) bajo la solapa y soporte de correo para cada parte.
- Incl. revestimiento lateral + protector de lluvia de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240.
- **Pieza de timbre de intercomunicación de acero inoxidable V2A 1.4301, grano 240 pulido.**
- Perforación de interfono con adaptador universal. (Sistema de interfono/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro). También disponible sin perforación de intercomunicación.
- El adaptador universal es adecuado para todos los altavoces empotrables disponibles en el mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable tipo: Grothe Protact, máx. 24 V CA/CC, 1,5 A, IP 54 (limitación de la fuerza de presión).
- Antivandálico - La placa de características es resistente a la indentación y a los golpes, el plástico es ignífugo.
- Apto para montaje en valla, los orificios de fijación deben taladrarse in situ. Opcionalmente con soporte para alfombrilla de bar.

Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

El correo sólo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Características del producto

Serie	BÁSICO
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Tipo de montaje	Valla
Número de cajas	con 1 buzón
Superficie/color	Suelo
Retirada de artículos	Parte trasera

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	430,0
Anchura del sistema de buzón en mm	710,0 + 8,0 Paneles
Profundidad en mm	100,0 + 24,0 Techo de lluvia
Peso en kg	12

Más imágenes





