

Wallbox Goethe BASIC Charge 1X - 11kW/16A con toma tipo 2 | Variante enlucida o empotrada 100mm | RFID (incl. 2 llaveros)

Número de artículo 90050-GC1-SD-UP100-RFID



Descripción del producto

Wallbox Goethe BASIC Charge 1X - 11kW/16A con toma tipo 2

La Wallbox Goethe de alta calidad con toma de corriente de tipo 2 es ideal para zonas con altas exigencias de diseño, funcionalidad y seguridad. Como solución múltiple para entornos de aparcamiento exigentes o como solución individual para el hogar. Su diseño sencillo se integra armoniosamente. La Wallbox Goethe está equipada con RFID o interruptor de llave, por lo que el acceso sólo es posible con un chip RFID / KeyFob o llave.

Los materiales seleccionados garantizan una larga durabilidad y un fácil mantenimiento. El diseño sin adornos y la construcción funcional hacen que la Wallbox sea fácil de limpiar y mantener. BMLsystems también concede gran importancia a la máxima calidad a la hora de seleccionar el material adecuado. El acero inoxidable y el aluminio cumplen todos los requisitos de forma sobresaliente y son extremadamente resistentes a la corrosión y duraderos. Opcionalmente, se pueden rotular con nuestro grabado láser de alta calidad, de modo que se pueden grabar con láser números de aparcamiento, nombres o pictogramas.

Instalación sencilla por parte de una empresa eléctrica especializada

La Wallbox Goethe está preinstalada y lista para su conexión. Lo único que tiene que hacer su electricista es tender el cable de alimentación y añadir el subdistribuidor y ya puede empezar a cargar. Gracias a su sólida construcción, la Wallbox está idealmente protegida contra el vandalismo y, en caso de que algo se destruya, podrá sustituir simplemente los componentes defectuosos. El diseño modular permite sustituir en cualquier momento todos los componentes, desde el panel hasta la unidad de carga.

El sistema de carga - BASIC Charge 1X

Con una capacidad de carga flexible de hasta 11 kW/16 A trifásica, el BC1X es compatible con todos los coches eléctricos de tipo 2. El BC1X se autoriza en este wallbox mediante un chip RFID / KeyFob o interruptor de llave.

Características

- Producción de calidad Made in Germany BMLsystems.
- Opcionalmente con RFID, por lo que el acceso sólo es posible con un chip RFID / KeyFob. La carga tiene lugar después de la activación mediante tarjeta chip / KeyFob o con interruptor de llave: configuración de vacaciones, por lo que cuando se enciende la llave se puede quitar y estar siempre cargada.
- Visualización del estado mediante indicador luminoso LED.
- Sistema de carga BC1X integrado para una carga rápida de hasta 11 kW (hasta 5 veces más rápida que en un enchufe doméstico normal).
- Parametrizable individualmente hasta 11 kW.
- Sistema de carga de CA de alta calidad Fabricado en Alemania Contacto Phoenix (CHARX) integrado.
- Incluye instrucciones de instalación impresas, instrucciones de funcionamiento y declaración de conformidad.
- Alto grado de protección y, por tanto, utilizable en cualquier situación meteorológica (clase de protección IP54).
- Detección de corriente diferencial AC/DC integrada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Dimensiones/detalles de la caja empotrada

- Dimensiones de la caja de empotrar: H 450 mm x A 450 mm x P 100 mm.
- Dimensiones de instalación de la caja empotrada: H 403 mm x A 403 mm x P 98,5 mm.
- Marco de la tapa de escayola de perfil angular de acero inoxidable de 1,5 mm 25 x 58 mm, con recubrimiento de polvo en color RAL.
- Peso: Montaje empotrado aprox. 18 kg.

Dimensiones/detalles en superficie

- Dimensiones de la caja de montaje en superficie: H 408 mm x A 408 mm x P 100 mm + cubierta de lluvia de 25 mm.
- Óptima protección contra la lluvia gracias a los bordes de evacuación de la lluvia y a la cubierta contra la lluvia de aluminio AlMg3
 W19 de 3 mm, con recubrimiento en polvo en el RAL de su elección.
- Revestimiento lateral de aluminio AlMg3 W19 de 3 mm, con recubrimiento de polvo en el RAL de su elección.
- Incl. riel de fijación para montaje en pared.
- Peso: Montaje en superficie aprox. 22 kg.

Información importante

Tenga en cuenta que para utilizar la caja de pared incluida es necesaria la instalación profesional por parte de un electricista.



Características del producto

Dispositivo de protección Corriente de fallo CA/CC 30mA/6mA, Tipo A (en el lado de la instalación)

Superficie/color Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL

7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL

9016 blanco tráfico

Serie IR A
Pantalla (estado de LED

funcionamiento / indicación de

errores)

Contador de energíasinConexión a InternetLAN

Tipo de conexiónToma de corriente de tipo 2

Interruptor de cargaContactor de instalación, 4 polos, 25 AFunciones integradasSupervisión, Gestión de la carga

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz

Modo de funcionamiento Cliente, Servidor, Independiente

Material de base Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)

Categoría de sobretensión III

Protocolos HTTPS, HTTP, OCPP 1.6J, Modbus TCP, MQTT

Protección de acceso RFID

Temperatura ambiente -35 °C a +70 °C

Almacenamiento

Fases 3

Modo de cargaModo 3Clase de protecciónIP54

Temperatura ambiente de -25 °C a +40 °C

Funcionamiento

Interfaces Ethernet, RS-485 (contador de energía, lector RFID), USB-C

Tensión nominal 220 ... 240 V / 380 ... 415 V

Potencia máxima de carga 11 kW

Controlador de carga Regulador de carga de CA CHARX de Phoenix Contact

Clase de protección I
Corriente nominal 16A

Tipo de montaje Montaje empotrado

Norma de carga IEC 61851-1

Dimensiones

Altura total en mm recomendado 1300.0 - 1600.0

Anchura total en mm 450,0 Profundidad en mm 100,0 Peso en kg 22


Condiciones de entrega Se suministra totalmente montado


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Bosquejo









Más imágenes

