Réf. d'article : 326B-VAR-K
Remarque: Après ta commande, tu recevras un plan de construction par e-mail sous forme de PDF, afin de réaliser tes souhaits jusque dans les moindres détails. Tes souhaits seront pris en compte en détail.
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 740,00 € ***

incl. TVA plus frais d'expédition

18
Fam. Bubb



Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen


Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.
Kabeldurchführung auf Sprechstellenseite durch das Standelement
~410mm
~450mm
~320mm
~100mm
Regendach "DESIGNER"
Für Aufputz-, Zaun-, und Standbriefkästen der Kollektion Designer liegt ein Regendach bei. Dieses ist selbstklebend und nach erfolgreicher Montage oben auf dem Briefkasten aufzusetzen. Achten Sie dabei auf eine genaue Ausrichtung!

Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable Designer modèle BIG ST-P - Clean Edition - RAL au choix - INDIVIDUELLE

Boîte aux lettres sur pied de luxe de haute qualité de la marque Briefkasten Manufaktur. Un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Une ligne claire et un design sans fioritures caractérisent cette boîte aux lettres sur pied design. Avec un volume extra important pour un très grand volume de courrier.
Dans l'édition ST-P, avec un design affleurant. Les élégantes colonnes rectangulaires sont massivement fabriquées en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peintes par poudrage selon la couleur RAL et équipées au choix d'une plaque de base de 10 mm d'épaisseur pour le montage par vis.
Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.
• Boîte aux lettres design en acier inoxydable sur pied avec boîte aux lettres en acier inoxydable V2A de 2 mm, peinte par poudrage selon la couleur RAL. Dimensions : hauteur 750 mm ; largeur : 450 mm ; profondeur 100 mm.
• Porte de retrait du courrier à l'avant 350 mm x 300 mm, s'ouvre de haut en bas. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
• Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 35 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. On peut y mettre de très grandes lettres sans les plier.
• Avec des éléments amortisseurs intégrés, qui permettent de fermer lentement et silencieusement le clapet d'insertion.
• Au choix, plaque nominative interchangeable en acier inoxydable avec inscription au laser ou plaque nominative en plexi.
• Au choix, numéro de maison en finition polie (67mm de haut), placé en quinconce.
• bouton de sonnette à faible course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED (bleu,blanc, rouge ou vert). L'éclairage des boutons de sonnette ne peut pas être alimenté par le boîtier de commande. Elle doit être connectée à une alimentation supplémentaire 8-12 V DC.
• En option, il est possible d'utiliser un bouton-poussoir à faible course 8-12V DC avec pictogramme.
• Préparation (haut-parleurs encastrés non inclus) pour interphone possible.
• En option, adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.
• Préparation optionnelle (caméra non incluse) pour une caméra.
• Les colonnes L 20 mm x P 100 mm sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peintes par poudrage selon la couleur RAL pour le bétonnage ou le montage par vis. Passage invisible des câbles à travers les colonnes.

Information importante

Préparation de la caméra ou du poste d'interphonie
Nous recommandons de toujours faire appel à un électricien pour l'installation électrique.
Nous proposons la préparation de caméras & interphones de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation n'inclut pas les terminaux, il s'agit de la mise à disposition des supports de vis, des trous et des perforations. Ainsi, tu peux monter ton terminal sans problème.
Protection contre l'eau
Pour une protection optimale de ton courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres doit, si possible, être placé sous un auvent. Si tu places cette installation complètement à l'air libre, il est recommandé d'utiliser un toit contre la pluie. Toit de pluie autocollant étroit inclus.
Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	71,0 | 75,0
Largeur du bac individuel en cm:	41,0 | 45,0
Volume du bac individuel en litres:	21,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	6,3
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	35,0
Hauteur de construction en cm:	140,0 | 150,0 | 160,0
Largeur totale en cm:	45,0
Profondeur en cm:	10,0
Poids en kg:	40,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).