



Réf. d'article : 326BR-K

Remarque: Après ta commande, tu recevras un plan de construction par e-mail sous forme de PDF, afin de réaliser tes souhaits jusque dans les moindres détails. Tes souhaits seront pris en compte en détail.


Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 040,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.



Kabeldurchführung auf Spruchbohrer durch das Standbein

Zur Veranschaulichung sind die Schnittstellen der Montage mit einem roten Pfeil markiert



Regdach "DESIGNER"

Für Aufputz-, Zaun- und Standbriefkästen der Kollektion Designer liegt ein Regdach bei. Dieses ist selbstklebend und nach erfolgreicher Montage oben auf dem Briefkasten aufzusetzen. Achten Sie dabei auf eine genaue Ausrichtung!



Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable - Boîte aux lettres de clôture Designer modèle BIG ST-P - Clean Edition - INDIVIDUELLE

Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable de haute qualité avec retrait à l'arrière de la marque Boîte aux lettres Manufacture en format extra large. Un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent cette boîte aux lettres design. L'insertion se fait à l'avant, les habitants peuvent prendre le courrier à l'arrière. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres. Dans l'édition ST-P, avec un design affleurant. Les élégantes colonnes rectangulaires sont massivement fabriquées en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, polies et équipées, au choix, d'une plaque de base de 10 mm d'épaisseur pour le montage par vis.

- Boîte aux lettres de clôture design en acier inoxydable V2A de 2 mm.
- Porte de retrait du courrier à l'arrière 240 mm x 300 mm, s'ouvre de haut en bas. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 35 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. On peut y mettre de très grandes lettres sans les plier.
- Avec des éléments amortisseurs intégrés, qui permettent de fermer lentement et silencieusement le clapet d'insertion.
- Au choix, plaque nominative interchangeable en acier inoxydable avec inscription au laser ou plaque nominative en plexiglas.
- bouton de sonnette à faible course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED (bleu, blanc, rouge ou vert). L'éclairage des boutons de sonnette ne peut pas être alimenté par le boîtier de commande. Elle doit être connectée à une alimentation supplémentaire.
- En option, il est possible d'avoir un bouton-poussoir à faible course de 8-12V DC avec pictogramme.
- Préparation (haut-parleur encastré non inclus) pour interphone possible.
- En option, adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.
- Préparation optionnelle (caméra non incluse) pour une caméra.
- Numéro de maison en option d'environ 70mm de haut (max. 3 chiffres) avec éclairage LED à faible consommation d'énergie 12V DC env. 50mA / 1W, blanc. Incl. alimentation / transformateur EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W pour l'éclairage LED (numéro de maison, bouton de sonnette et badge si choisi).
- Les poteaux L 20 mm x P 100 mm sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, poli pour le bétonnage ou le montage à vis. Passage invisible des câbles à travers les colonnes.

Information importante

Préparation de la caméra ou du poste d'interphonie

Nous recommandons de toujours faire appel à un électricien pour l'installation électrique.

Nous proposons la préparation de caméras & interphones de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation n'inclut pas les terminaux, il s'agit de la mise à disposition des supports de vis, des trous et des perforations. Ainsi, tu peux monter ton terminal sans problème.

Protection contre l'eau

Pour une protection optimale de ton courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres doit si possible être placé sous un auvent. Si tu places cette installation complètement à l'air libre, il est recommandé d'utiliser un toit contre la pluie. Toit de pluie autocollant étroit inclus.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Verso
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	71,0 75,0
Largeur du bac individuel en cm:	41,0 45,0
Volume du bac individuel en litres:	21,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	6,3
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	35,0
Hauteur de construction en cm:	140,0 160,0
Largeur totale en cm:	45,0
Profondeur en cm:	10,0
Poids en kg:	40,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).
Informations sur l'envoi:	