



Réf. d'article : 611-4363L

Fabricant: elo

ab **1 869,00 € \***incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

## écran tactile elo 43 pouces Open Frame

Le 4363L 43 pouces Full-HD Open Frame d'Elo permet une intégration facile dans les boîtiers et les kiosques grâce à son format mince et ultramoderne. Qu'il s'agisse de kiosques pour le libre-service et l'auto-caisse ou de commandes industrielles, de tableaux de commande de salles d'exploitation et de solutions de signalisation, les écrans interactifs d'Elo pour une utilisation commerciale offrent la polyvalence nécessaire pour compléter ta solution avec des fonctions tactiles.

Conçu pour une intégration facile : installe l'écran tactile 4363L en format horizontal, vertical ou couché et profite ainsi d'une flexibilité optimale pour l'intégrer dans n'importe quel design de comptoir, de kiosque ou d'armoire.

Place ton écran tactile derrière une couche de protection supplémentaire : pour les installations qui requièrent certaines classifications IP ou une protection contre le vandalisme et les environnements exigeants, les écrans PCAP Elo TouchPro offrent une excellente réponse tactile avec réactivité capacitive. Grâce à la réponse tactile avec réactance capacitive, l'écran peut être monté derrière une façade en verre jusqu'à 6 mm d'épaisseur ou en plastique jusqu'à 3 mm d'épaisseur pour créer un kiosque entièrement fermé.

Écran PCAP TouchPro® brillant et interactif : la série 63 propose des modèles antireflet ou anti-friction avec un verre sans bords et jusqu'à 40 contacts simultanés pour une expérience améliorée semblable à celle d'une tablette.

### Caractéristiques techniques

<b>Couleur du boîtier :</b>	Noir
<b>Taux de contraste :</b>	4000:1
<b>Diagonale de l'image :</b>	42,5 pouces de diagonale, TFT-LCD à matrice active (LED)
<b>Zone active :</b>	37,04" x 20,84" / 940,86 mm x 529,254 mm
<b>Traitement de surface :</b>	Anti-frottement
<b>Interface utilisateur tactile :</b>	USB
<b>Encadrement :</b>	Sans bordure
<b>Luminosité (typique) :</b>	Panneau LCD : 450 cd/m <sup>2</sup>   TouchPro PCAP : 387 cd/m <sup>2</sup>
<b>Couleurs :</b>	8 bits (16,7 millions)
<b>Résolution :</b>	1920 x 1080 @ 60hz
<b>Temps de réaction total (typique) :</b>	8 msec
<b>Tension d'entrée :</b>	100-240 VAC, 50/60 Hz
<b>Consommation électrique (typique) :</b>	MARCHE (moniteur + adaptateur AC/DC) : 51 W   ARRÊT (moniteur + adaptateur AC/DC) : 0,61 W   ARRÊT (moniteur + adaptateur AC/DC) : 0,20 W
<b>Température de fonctionnement :</b>	Portrait/paysage : 0°C à 40°C / 32°F à 104°F   Comme appareil de table : 0° C à 35° C / 32°F à 95°F
<b>Température de stockage :</b>	Format vertical/transversal : -20°C à 60°C / -4°F à 140°F   Comme appareil de table -20° C à 60° C / -4° F à 140° F
<b>Humidité :</b>	Fonctionnement : 20% à 80%   Stockage : 10% à 90% (38.7° température maximale du thermomètre à bulbe humide)
<b>MTBF :</b>	50.000 heures, prouvé

### Abmessungen & Details

**Orientation de l'écran:** Format paysage, Format vertical

**Interfaces:** USB, RJ45, HDMI, VGA

**Hauteur en cm:** 58,75

**Largeur en cm:** 99,93

**Profondeur en cm:** 6,62

**Poids en kg:** 10,2

**Informations sur l'envoi:** En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).