




Réf. d'article : 385-7016VA-6S  
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 179,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



## ensemble de 6 boîtes aux lettres autoportantes Design BASIC 385-7016 ST-R - acier inoxydable RAL 7016 gris anthracite

Boîte aux lettres moderne sur pied pour 6 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, peintes par poudrage en gris anthracite RAL 7016, les éléments de support et les clapets d'insertion sont en acier inoxydable V2A résistant aux intempéries, poli. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion avec une lèvre en caoutchouc, un badge interchangeable solide et une serrure robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et peu fragile.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même.

- **6 boîtes aux lettres sur pied en acier galvanisé, revêtu par poudre en gris anthracite RAL 7016**
- L'installation est réalisée chez la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 haut, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Clapets d'insertion en acier inoxydable poli avec lèvre en caoutchouc amortissant le bruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le volet d'introduction par boîte aux lettres.
- En option, avec habillage latéral étroit+toit de pluie en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre en RAL 7016 gris anthracite structure fine mat.
- Les éléments de support sont en acier inoxydable V2A de 60,0 mm 1.4301, poli pour un montage à vis ou un scellement dans le béton.

### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le rabat est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

### Abmessungen & Details

Nombre de parties:	6
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier galvanisé, Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	11,0
Largeur du bac individuel en cm:	30,0
Volume du bac individuel en litres:	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	26,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	66,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	30,0
Hauteur de construction en cm:	120,0   150,0   170,0
Largeur totale en cm:	46,5
Profondeur en cm:	43,5
Poids en kg:	37,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).