

Réf. d'article : 1245-SLINE-SET-B

Fabricant: ekey

ab **771,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



ekey sLine kit d'empreintes digitales

Le kit d'empreintes digitales ekey sLine est une solution d'accès biométrique qui permet d'entrer dans les bâtiments sans clé grâce à une commande tactile intuitive. Grâce à sa faible profondeur, le Fingerprint peut être installé dans les interphones et les espaces creux (par exemple les boîtes aux lettres). Le kit comprend l'empreinte digitale ekey sLine ainsi que le contrôleur ekey REG. L'administration du système se fait via l'application ekey bionyx.

Fonctionnalités gratuites

- Administration intuitive avec un smartphone
- Ouverture avec l'empreinte digitale
- Nombre d'utilisateurs : 20 (plus d'utilisateurs sur demande)
- Protocole d'accès (activer/désactiver et supprimer)
- Ouverture à distance
- Messages push à l'ouverture de la porte
- Connexion Amazon-Alexa
- Connectivité Smart Home (requêtes HTTP(S), APPMODULE, API REST)
- Mises à jour du firmware
- Gestion des autorisations à distance
- Gestion des utilisateurs et des rôles
- Sauvegarde des données de la configuration des appareils
- Synchronisation des doigts sur d'autres appareils
- Jusqu'à 5 empreintes digitales dans un système
- Assistance à distance
- Remplacement facile de l'appareil
- Différentes fonctions avec différents doigts (en fonction de l'appareil)
- Créneau horaire COMING SOON (par ex. personne X : accès mercredi, de 09:00 à 13:00)

Données de fonctionnement

- Type d'alimentation : DC
- Alimentation tension nominale max : 30 V
- Tension d'alimentation nominale min : 10 V
- Tension d'alimentation nominale en fonctionnement : 24 V
- Consommation de courant max : 17 mA
- Consommation de courant min : 14 mA
- Consommation de courant en fonctionnement nominal : 16 mA
- Puissance max : 0,4 W
- Puissance min : 0,3 W
- Puissance en fonctionnement nominal : 0,4 W
- Température de fonctionnement min : -25 °C
- Température de fonctionnement max : 70 °C
- Humidité de l'air max : 90 %rel
- Indice de protection : IP54
- Adapté à l'extérieur non protégé : oui
- Adapté à l'extérieur protégé : Oui
- FAR : 1:10 000 000
- FRR : 1:100
- Tolérance de la tension nominale : 10%
- Signalisation : optique | acoustique

Données mécaniques

- Forme de construction : sLine
- Type de montage : dans l'interphone
- Hauteur de montage min : 105 cm
- Largeur : 66 mm
- Longueur/hauteur : 66 mm
- Profondeur : 32 mm
- Matériau : plastique ASA
- Surface : plastique
- Résistant aux UV : oui

Communication Bluetooth

- Norme Bluetooth : 4.2
- Classe Bluetooth : classe 1
- Portée type : 10 m

Abmessungen & Details

Poids en kg: 0,30

État de livraison: Composants individuels (nous recommandons de faire appel à un électricien pour le montage)

Informations sur l'envoi: En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).