Réf. d'article : 215-UP-E2-ZF-1-100
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **781,00 € ***

incl. TVA plus frais d'expédition

Familie
Lauterbach
25a
ZEITUNG

Familie
Lauterbach
25a
ZEITUNG

Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!

Lauterbach
25
ZEITUNG

Lauterbach
ZEITUNG

Lauterbach
2
ZEITUNG



Boîte aux lettres encastrée GOETHE UP avec compartiment à journaux - Design Elegance 2 - RAL au choix

La boîte aux lettres moderne encastrée GOETHE est idéale pour les entrées sophistiquées. La forme rectiligne sans serrure visible rend cette boîte aux lettres particulièrement élégante. L'aspect moderne avec son cache en acier inoxydable s'adapte parfaitement à de nombreux modèles de portes d'entrée de dernière génération.
Les dimensions de la boîte individuelle permettent une capacité d'environ 16 ou 32 litres, la grande fente garantit que le courrier ne sera pas froissé, même avec des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key se cache de manière invisible à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture existante (pas besoin de la tourner) et la porte s'ouvre. Avec la disposition de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de tomber vers toi. Grâce au bord d'évacuation de l'eau, le courrier placé à l'intérieur est parfaitement protégé contre les intempéries. Le clapet d'insertion est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, ce qui garantit une fermeture silencieuse et il n'y a pas de claquement gênant dû aux intempéries.
Le compartiment à journaux est particulièrement confortable car le journal peut être inséré complètement. Le journal est ainsi protégé des intempéries et peut être inséré sans se froisser. Pour le retirer, il suffit d'ouvrir le rabat vers le haut et de prendre le journal confortablement.
Les boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces de rechange sont disponibles directement dans notre boutique.
Grâce à la conception, l'auto-assemblage est facile.
Modèle d'utilité protégé selon le DPMA numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5
• Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
• Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
• Applications interchangeables en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 poncé.
• Boîte aux lettres (LH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peinte par poudrage en RAL au choix.
• Serrure innovante à clé-poussoir avec 2 clés.
• L'insertion du courrier et le retrait se font par l'avant. Clapet d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
• La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l'horizontale, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
• La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas te tomber dessus.
• Inscription facultative du nom d'environ 10 à 25 mm de haut.
• Inscription optionnelle du numéro de maison, environ 50-80mm de haut.
• Casier à journaux (LH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peint par poudrage en RAL au choix avec application en acier inoxydable et inscription au laser "JOURNAL (est gravé dans la langue de votre choix)" (police ARIAL, si nom/numéro de maison, égale à la police que tu as choisie).
• Le casier à journaux s'ouvre de bas en haut.
• Cadre de recouvrement de l'enduit en profilé angulaire en acier inoxydable 25 x 58 mm, revêtu par poudre dans la couleur RAL.
Information importante :
Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent. Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	BK 40,0 | ZF 20,0
Largeur du bac individuel en cm:	40,0
Volume du bac individuel en litres:	BK 16,0 | 32,0 | ZF 8,0 | 16,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	36,0
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	Dimension extérieure 65,3 | Dimension de montage 61,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	Dimension extérieure 45,2 | Dimension de montage 41,0
Largeur totale en cm:	45,0
Profondeur en cm:	10,0 | dimension de montage 10,35 | 20,0 | dimension de montage 20,35
Poids en kg:	12,0
État de livraison:	Livré monté
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).