



Réf. d'article : 382A-VA-1-ZFG-100

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **349,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Boîte aux lettres apparente en acier inoxydable Design BASIC 382A AP avec compartiment à journaux fermé

La boîte aux lettres apparente BASIC avec compartiment fermé pour les journaux, à utiliser avec une serrure à garret.

La boîte aux lettres apparente est fabriquée en acier inoxydable V2A 1.4301, poli. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion à double pli avec butoir en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres. Cette boîte aux lettres apparente de haute qualité n'est disponible que chez nous.

- Boîte aux lettres en acier inoxydable V2A 1.4301, poli.
- L'installation est créée chez la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Casier à journaux avec porte et serrure à garret en acier inoxydable V2A 1.4301, poli. Inscription adhésive "JOURNAL" noire. Dimensions : 355x165x100mm.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = environ 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Porte d'insertion avec lèvre en caoutchouc amortissant le bruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- En option avec toit de protection contre la pluie, affleurant à l'arrière et dépassant à l'avant, en acier inoxydable V2A 1.4301, poli.
- Pour montage mural (matériel de fixation inclus).

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le rabat est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	33,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	49,5
Profondeur en cm:	10,0 15,0
Poids en kg:	9,0
État de livraison:	Livraison pré-assemblée/démontée en partie
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).