



Réf. d'article : 382A-7016-2-SP-ZFG-100

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **889,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



boîte aux lettres apparente 2 parties Design BASIC 382A AP avec boîte de sonnette & compartiment pour les journaux - RAL 7016 anthracite

La boîte aux lettres apparente BASIC pour 2 parties avec compartiment fermé pour les journaux, à utiliser avec une serrure à garrot. Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, peintes par poudrage en gris anthracite RAL 7016. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, une plaquette interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter.

• boîte aux lettres apparente à 2 cases en tôle d'acier galvanisée, peinte par poudrage en RAL gris anthracite 7016 structure fine

- L'installation est réalisée chez la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Casiers à journaux avec porte et serrure à garrot, peints par poudrage en gris anthracite RAL 7016. Inscription adhésive "ZEITUNG" blanche. Dimensions : 355x165x100mm.
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = environ 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Portes d'insertion avec joint en caoutchouc anti-bruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable sous la trappe d'introduction et étrier de maintien du courrier par partie.
- En option avec toit de protection contre la pluie, affleurant à l'arrière et dépassant à l'avant, en acier inoxydable V2A, peint par poudrage en RAL gris anthracite 7016 structure fine.
- Pour le montage mural, matériel de fixation inclus (vis + chevilles).

• Élément de conversation et de sonnette en tôle d'acier galvanisée, peinte par poudrage en RAL gris anthracite 7016 structure fine

- Trou de parole avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non inclus). Au choix, également sans trou de parole.
- L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- 2x Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- 2x Antivandalisme - le badge est résistant à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le rabat est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	2
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier galvanisé
Hauteur du bac individuel en cm:	33,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	66,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	71,0
Profondeur en cm:	10,0 15,0
Poids en kg:	24,0
État de livraison:	Livraison pré-assemblée/démontée en partie
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).