



**Réf. d'article :** 382A-7016VA-12S-100  
**Fabricant:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 939,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



## ensemble de 12 boîtes aux lettres apparentes 4x3 Design BASIC 382A-7016VA - Vertical - Acier inoxydable-Gris anthracite RAL 7016

Boîte aux lettres apparente de haute qualité pour 12 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres apparente est en acier galvanisé, peint par poudrage en RAL 7016 gris anthracite structure fine mat, le clapet d'insertion est en acier inoxydable V2A résistant aux intempéries, poli. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion à double bord avec butoir en caoutchouc, un badge solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres apparente.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même. L'ensemble de boîtes aux lettres est prêt pour un montage complet et simple, sans avoir à monter des boîtes individuelles sur le mur.

La décoration de ton entrée sera parfaite si tu y associes le numéro de maison autocollant en acier inoxydable (non inclus, voir accessoires).

- ensemble de 12 boîtes aux lettres apparentes avec des boîtes aux lettres en tôle d'acier galvanisée, peintes par poudrage en RAL gris anthracite 7016 structure fine.
- L'installation est créée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y entrer sans se plier.
- Trappes d'introduction en acier inoxydable, polies avec des tampons en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'insertion et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = environ 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages ayant un très grand volume de courrier.
- Pour le montage mural, matériel de fixation inclus (vis + chevilles).

### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est complètement inséré et que le rabat est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

### Abmessungen & Details

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de parties:</b>                                    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prélèvement de poste:</b>                                 | Côté frontal                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Matériau de base:</b>                                     | Acier galvanisé, Acier inoxydable                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hauteur du bac individuel en cm:</b>                      | 33,0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Largeur du bac individuel en cm:</b>                      | 35,5                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Volume du bac individuel en litres:</b>                   | 12,0   17,0                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:</b> | 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:</b> | 32,5                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hauteur de la boîte aux lettres en cm:</b>                | 132,0                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Largeur de la boîte aux lettres en cm:</b>                | 106,5                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Profondeur en cm:</b>                                     | 10,0   15,0                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Poids en kg:</b>                                          | 66,0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>État de livraison:</b>                                    | L'installation est livrée pré-assemblée/démontée en partie                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Informations sur l'envoi:</b>                             | En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément). |